



AUTOPILOTPUMPE MED TANK

SKU: Hypro-RU

6 895,00 kr. - 8 330,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
PR1512RU	8 330,00 kr.	Hydraulpump 12V 1,5 tank/bypas
PR1012RU	8 165,00 kr.	Hydraulpump 12V 1,0 tank/bypas
PR0812RU	6 895,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,8 tank/bypas
PR0612RU	7 090,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,6 tank/bypas

PRODUCT DESCRIPTION

Hypro reversible hydraulikpumper med indbygget tank/reservoir til autopiloter fås i flere forskellige kapaciteter. Velegnet i installationer, hvor styrepumpen ikke er installeret i systemet og letter således installationen ved ikke at kræve et eksternt reservoir. Alle pumper har et maksimalt tryk på 55 bar. Pumpekapaleteten vælges i forhold til størrelsen på den hydrauliske styrecylinder. Se produktspecifikation.

Pumperne har indbyggede kontraventiler, der forhindrer pumpen i at slippe olie igennem ved betjening af en manuel hydraulisk ratpumpe. De er også udstyret med en elektrisk by-pass ventil, som tillader olien at cirkulere i pumpehuset, velegnet i installationer med rorpindsstyring.

De har indvendigt 1/4" gevind og kræver tilslutningsnipler for at forbinde til hydraulikslanger, se tilbehør for passende forbindelser til Baystar og Seastar systemer. Brug Seastar olie 009486 eller tilsvarende.

Fås også i en version uden tank, se relaterede produkter nedenfor.

PRODUKTSPECIFIKATION



Artikelnr	l/min	cm ³ /sekund	Spänning	Rek. Cylinder
PR0612RU	0,6	10,0	12V	50-150 cm ³
PR0812RU	0,8	13,3	12V	75-250 cm ³
PR1012RU	1,0	16,7	12V	150-250 cm ³
PR1512RU	1,5	25,1	12V	250-350 cm ³

Teknisk data:

Kapslingsklass: IP67

Arbetstemperatur: -15°C till +55°C

Max tryck: 55 bar (intermittent drift)

Reservoar kapacitet: 107 cm³

Max lutning: 60°

Anslutningar:

A = Cylinder port G1/4 (BSP) Parallel

B = Cylinder port G1/4 (BSP) Parallel

Fylling/luftning G1/2 (BSP) Parallel





