



CARLING VIPPEKONTAKT 1-P LED

SKU: A40XX-1POLLED
117,00 kr. - 263,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
A4029	243,00 kr.	Brytare (on)-off-(on) 1pol LED
A4027	217,00 kr.	Brytare on-off-on 1pol LED
A4039	117,00 kr.	Brytare on-off 1pol LED
A4024	163,00 kr.	Brytare on-off 1pol LED
A4012	190,00 kr.	Brytare on-off-(on) 1pol LED
A4011	170,00 kr.	Brytare (on)-off 1pol LED
A4041	263,00 kr.	Brytare off-on-(on) 1pol LED

PRODUCT DESCRIPTION

Carling 1-polet Contura-afbryder med rød LED-belysning IP66 / IP68.

En meget populær switch, der bruges af mange bådebyggere. Certificeret til nedsænkning under tryk (frontpaneltætning). Udskiftning af panel er meget let, der kræves ingen værktøj, kontakthuset kan udskiftes.

- Tåler ekstreme temperaturer fra -40C til +85C.
- Estimeret levetid, minimum 150.000 tryk.
- Max strøm 20A ved 12VDC.

Kontakterne har indbygget LED-lampe, strøm til lampen tilsluttes separat så du kan vælge om den skal lyse ved aktivering eller via en separat instrumentbelysningsknap.

Kontakterne leveres uden emhætte. Sortimentet omfatter et bredt udvalg af emhætter med og uden symboler og lystransmission, se tilbehør.



PRODUKTSPECIFIKATION

IP66/IP68

Med LED belysning

Enkeltpolet afbryder

Funktion i parentes er springback

Max strøm 20A ved 12VDC

Estimeret levetid minimum 150.000 tryk

Tåler ekstreme temperaturer fra -40C til +85C