



DCM TBP BATTERIBESKYTTELSESELÆ

SKU: 50744X0
2 530,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
5074420	2 530,00 kr.	DCM TBP 24V 500A batterivakt
5074410	2 530,00 kr.	DCM TBP 12V 500A batterivakt
5074440	2 530,00 kr.	DCM TBP 48V 350A batterivakt

PRODUCT DESCRIPTION

DCM TBP (Battery Protect Relay) har samme funktioner som [TBS RBS \(Remote Battery Switch\)](#) som er en fjernbetjent hovedafbryder (kontaktør). Meget praktisk, når du ønsker at placere hovedafbryderen så tæt på batteriet som muligt med mulighed for fjernbetjening med panelkontakt.

DCM TBP er desuden en batterimonitor, der, når spændingen falder til under en programmeret tilstand, afbryder forbindelsen til batteriet. Det forhindrer batterier i at blive dybt afladet, hvilket forlænger deres levetid. Når batterispændingen stiger over en programmeret værdi, tilsluttes batteriet igen. Det er også muligt at aktivere kontakten manuelt, hvis du skal bruge den strøm, der er tilbage i batterierne til en nødstart. Efter et minut afbrydes forbindelsen igen, hvis spændingen stadig er for lav.

DCM TBP kan tændes og slukkes direkte på enheden med et tryk på en knap eller med en kontakt monteret på det passende sted.

Håndterer op til 500A kontinuerlig strøm (1 min peak ved 1000A).

Fås i 12 eller 24V varianter.

Kan med fordel kombineres med andre produkter fra DCM serien.

Velegnet til flere forskellige effektkrævende funktioner som bovpropel, startmotor mm.

Trækker kun strøm, når den er tændt og slukket (4A).

Vand- og støvbeskyttet iht. IP65

Yderligere produktinformation kan findes i manualen og databladet.



PRODUKTSPECIFIKATION

DCM TBP har modulære dimensioner som en 3x klemrække 150x50mm og er 94mm høj. Den er udstyret med M10 tilslutninger og et fem-leder kabel til styring.

Artikelnummer	5074410	5074420
Max spänning	60 Vdc	60 Vdc
Rek spänning	7-17 Vdc	14-34 Vdc
Progr. fränslag	9,0-12,2 Vdc	18,0-24,5 Vdc
Progr. tillslag	10,5-13,8 Vdc	21,0-27,5 Vdc
Max ström:	500A (1000A 1 min.)	500A (1000A 1 min.)
Anslutningsbultar:	M10	M10
DCM Storlek:	1x3	1x3
IP-klassning	IP65	IP65
Mått (LBH):	150 x 50 x 94 mm	150 x 50 x 94 mm
Vikt	800 g	800 g
Standarder	CE certifi ed (EMC Directive 2014/30/EU, Low voltage Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and Ignition protection standard ISO 8846)	



