



FORTINNET FLERLEDERKABEL

SKU: 30XX-flerdel

665,00 kr. - 2 950,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3007-3019	2 155,00 kr.	7x1.5mm ² förtent 30m Rund
3002-30191	1 985,00 kr.	2x1.5mm ² förtent rund 100m
3003-3029	1 370,00 kr.	3x2.5mm ² förtent 30m Rund
3002-3019	665,00 kr.	2x1.5mm ² förtent rund 30m
3005-3019	1 435,00 kr.	5x1.5mm ² förtent 30m Rund
3005-3029	2 155,00 kr.	5x2.5mm ² förtent 30m Rund
3007-3029	2 865,00 kr.	7x2.5mm ² förtent 30m Rund
3002-3029	985,00 kr.	2x2.5mm ² förtent rund 30m
3002-30291	2 665,00 kr.	2x2.5mm ² förtent rund 100m
3003-3019	955,00 kr.	3x1.5mm ² förtent 30m Rund
3003-10019	2 950,00 kr.	3x1.5mm ² förtent 100m Rund

PRODUCT DESCRIPTION

Lågspänningskabel för marin miljö med flera 2-7 ledare i samma ytterhölje. De är skyddade mot hög temperatur med PVC hölje och förtennad koppartråd som gör kabeln motståndskraftig mot fukt och korrosion.

Beräkning av rekommenderad kabelarea:

Max strömförbrukning (Ampere)

Total kabellängd (+ och -kabel)



Rekommenderad minsta kabelarea:

Beräkna

PRODUKTSPECIFIKATION

Uppfyller ISO672-1:2011 (class B) 105°C. Max 60V och passar temperaturområden mellan -40°C till 105°C, kortvarigt upp till 120°C. Motståndskraftig mot bensen, diesel och smörjolja samt utspädd syra.

Dimension	Dia.	Antal trådar/mått	Max motstånd per m (20°C)
2 x 1,5mm ²	6,4mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
2 x 2,5mm ²	6,7mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
3 x 1,5mm ²	6,1mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
3 x 2,5mm ²	7,4mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
5 x 1,5mm ²	8,0mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
5 x 2,5mm ²	9,4mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
7 x 1,5mm ²	8,5mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
7 x 2,5mm ²	10,7mm	35/0,3mm	0,00782 ohm