



HELIX 5 CHIRP DI GPS G3

SKU: H411670

4 130,00 kr. - 5 130,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411670-1-NGS2	5 130,00 kr.	Helix 5 CHIRP DI GPS G3 Nav+
H411670-1	4 130,00 kr.	Helix 5 CHIRP DI GPS G3

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 5 CHIRP GPS G3 med 5" display på 1000 nits och Dual Spectrum CHIRP Sonar. Utrustad med kartplotter för Navionics och AutoChart Live för att skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation.

Down Imaging

Vidga vyerna och öka oddsen. Down Imaging hos HELIX 5 har en räckvidd ner till 105meter samtidigt som det levererar klara bilder med hög upplösning.

Dual Spectrum CHIRP

Även kallat High Wide (HW) är det senaste i utvecklingen av avancerade 2D ekolod. De nya bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket lågt Q-värde och levererar detaljrika 2D-bilder med otrolig separation. I kombination med nya algoritmer och förfinad teknik skapas ett resultat som är enastående.

AutoChart Live

Skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation med [AutoChart Live](#). Enheten har ett inbyggt inspelningsminne på 8 timmar. Önskar man utöka detta finns [AutoChart ZeroLine kort](#) som tillhör nedan. Kortet erbjuder över långt över 2000 timmars kartläggning.

Navionics sjökort

Förberedd för kartografi från Navionics och stödjer sjökorten Navionics Small, Navionics+, Platinum+ och Navionics Update.



Enheten går att köpa i paket med Navionics+ Small sjökort (NAV+S2) där man själv väljer och laddar ner önskat kartområde. [Läs mer på sidan Navionics Support.](#)

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY

5" 800×480 HD 16:9 TFT färg 1000nit

GPS ANTENN

Intern Precision 10Hz GPS

KARTOGRAFI (Micro SD)

Navionics Nav+ och Platinum+ (tillval)

Humminbird AutoChart (tillval)

Humminbird AutoChart Live (standard)

MINNESKAPACITET

Rutter - 47

Waypoints - 2500

Spår - 50st /20000 mrk i varje

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning 10-20VDC

Förbrukning 0,615A

EKOLODSDATA

Typ: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (För full effekt krävs en 1kW givare)

Frekvens och räckvidd med medföljande givare:

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Djup: 365m

Med i förpackning

Helix 5 G3 CHIRP GPS

XNT 9 HW T Aktergivare

Strömkabel PC10



Bygel
Bygelrattar
Svensk Manual