



HELIX 5 CHIRP GPS G3 ICEPACK

SKU: H411730-1M

4 663,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

ICE HELIX 5 CHIRP GPS G3, et bærbart ekkolod specielt udviklet til IS-fiskeri.

Udnyt Dual Spectrum Chirp Sonar med 3/4" måladskillelse, indbygget GPS med understøttelse af AutoChart Live eller Navionics-kort. Unikke isfiskefunktioner såsom AutoChart Live ICE, Jig Charge Mode og delt skærmvisning for at undgå interferens fra andre ekkolod på isen.

Leveres uden batteri og oplader.

Udstyret med kortplotter til Navionics og AutoChart Live til at skabe dine egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Dual Spectrum CHIRP

Også kaldet High Wide (HW) er det seneste i udviklingen af avanceret 2D-ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig adskillelse. I kombination med nye algoritmer og raffineret teknologi skabes et resultat, der er enestående.

AutoChart Live

Lav dine egne diagrammer i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation

[AutoChart Live](#). Enheden har en indbygget optagehukommelse på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette er tilgængeligt [AutoChart ZeroLine kort](#) som tilhører nedenfor. Kortet tilbyder langt over 2000 timers kortlægning.

Navionics-kort

Forberedt til Navionics-kartografi og understøtter Navionics Regular, Navionics Large, Platinum+ og Navionics Update-kort.



PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM

5" 800×480 HD 16:9 TFT farve 1000nit

GPS ANTENNE

Intern præcision 10Hz GPS

KARTOGRAFI (Micro SD)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard)

HUKOMMELSESKAPACITET

Ruter - 47

Waypoints - 2500

Spor - 50/20.000 mrk stykket

STRØMFORSYNING

Spænding 10-20VDC

Forbrug 0,615A

SONAR DATA

Type: CHIRP Digital Sonar DSP / Dual Spectrum CHIRP

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (For fuld effekt kræves en 1kW sensor)

Frekvens og rækkevidde med inkluderet transducer:

Dual Spectrum CHIRP

Ekkolodsdækning: 15° & 21° @ -3dB

Frekvenser: 50/80/200 kHz

Dybde: 121 meter

Understøtter frekvenser (med anden transducer):

50/200 (28-75/130-250 kHz),

83/200 (75-155/130-250 kHz),

Fuld tilstand (150-220 kHz),

Smal tilstand (180-240 kHz),

Bred tilstand (140-200 kHz)

Inkluderet i emballagen

ICE HELIX 5 CHIRP GPS G3



XI 9 1521 IS sender
Strømkabel PC10
Bæretaske