



HELIX 7 CHIRP GPS G4

SKU: H411600

6 130,00 kr. - 7 197,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411600-1	6 130,00 kr.	Helix 7 CHIRP GPS G4
H411600-1-NGS2	7 197,00 kr.	Helix 7 CHIRP GPS G4 Nav+Small

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP GPS G4 med 7" skærm på 1500 nits og Dual Spectrum CHIRP ekkolod.

Udstyret med kortplotter til Navionics og AutoChart Live til at skabe dine egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Dual Spectrum CHIRP

Også kaldet High Wide (HW) er det seneste i udviklingen af avanceret 2D-ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig separation. I kombination med nye algoritmer og raffineret teknologi skabes et resultat, der er enestående.

AutoChart Live

Skab dine egne diagrammer i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation med AutoChart Live. Enheden har en indbygget optagehukommelse på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette, er AutoChart ZeroLine-kort tilgængelige som tilbehør nedenfor. Kortet tilbyder langt over 2000 timers kortlægning.

Navionics-kort

Forberedt til Navionics-kartografi og understøtter Navionics Small, Navionics+, Platinum+ og Navionics Update-kort.

Enheden kan købes i en pakke med Navionics+ Små søkort (NAV+S2), hvor du selv vælger og downloader det ønskede kortområde. Læs mere på Navionics Support-siden.



PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM

7" 1024x600 HD 16:9 TFT farve 1500nit

GPS ANTENNE

Intern præcision 10Hz GPS

NETVÆRK

NMEA0183 (ekstra kabel påkrævet)

KARTOGRAFI (1x MicroSD-kort)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard)

HUKOMMELESKAPACITET

Ruter - 47

Waypoints - 2500

Spor - 50/20.000 mrk stykket

STRØMFORSYNING

Spænding 10,8-20VDC

Forbrug 0,8A

SONAR DATA

Type: CHIRP Digital Sonar DSP / Dual Spectrum CHIRP

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (For fuld effekt kræves en 1kW sensor)

Frekvens og rækkevidde med inkluderet transducer:

Dual Spectrum CHIRP

Fuld tilstand: 150-220 kHz

Smal tilstand: 180-240 kHz @ 25°

Bred tilstand: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 365m

Inkluderet i emballagen

Helix 7 G4 CHIRP GPS



XNT 9 HW T transducer
Strømkabel
Beslag
Jumper knopper
Svensk manual