



HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N

SKU: H411650-1M

9 330,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N med 7" skærm ved 1500 nits, MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og Dual Spectrum CHIRP ekkolod.

Udstyret med kortplotter til Navionics, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet-netværk, NMEA 2000 og AutoChart Live til at skabe dine egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Mega billedbehandling

Krystalklar MEGA udsigt. 76 meter side til side og 23 meter dyb. 455 kHz-båndet tilbyder en rækkevidde på 244 meter side til side og 122 meter i dybden.

Dual Spectrum CHIRP

Også kaldet High Wide (HW) er det seneste i udviklingen af avanceret 2D-ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig separation. I kombination med nye algoritmer og raffineret teknologi skabes et resultat, der er enestående.

AutoChart Live

Skab dine egne diagrammer i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation med AutoChart Live. Enheden har en indbygget optagehukommelse på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette, er AutoChart ZeroLine-kort tilgængelige som tilbehør nedenfor. Kortet tilbyder langt over 2000 timers kortlægning.

NMEA 2000

Tilslut HELIX G4N til andre indbyggede enheder via NMEA 2000 og vis AIS-oplysninger og motordata direkte på skærmen.

Ethernet

HELIX G4N er netværkskompatibel og kan nemt forbindes til en anden HELIX-enhed for blandt andet at dele ekkolodsdata og waypoints. Udover at dele ovenstående information, er det også muligt at forbinde forskelligt tilbehør via netværksforbindelsen såsom Humminbird CHIRP Radar og i-Pilot Link-kompatibel trollingmotor fra Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi



Takket være Bluetooth er det muligt at styre ekkoloddet direkte fra en trådløs RC2 fjernbetjening, tilslutte din mobiltelefon for at opdatere software og modtage notifikationer om beskeder og opkald direkte på skærmen. Der er også mulighed for at styre Minn Kota Talon og Raptor samt Cannon Optimum direkte fra ekkoloddet.

Navionics-kort

Forberedt til Navionics-kartografi og understøtter Navionics Small, Navionics+, Platinum+ og Navionics Update-kort. Diagrammerne kan køres i overlejring med AutoChart Live.

Dobbelt kortpladser

De dobbelte MicroSD-kortpladser giver funktioner såsom at bruge dobbelte diagrammer med forskellige områder, gemme skærbilleder på et tomt separat SD-kort, bruge et AutoChart ZeroLine-kort, mens du bruger Navionics Cartography og flere andre muligheder.

HELIX 7 G4N er udstyret med tre programmerbare hurtigknapper, der giver brugeren mulighed for altid at have deres yndlingsvisninger ved hånden.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM

7" 1024x600 HD 16:9 TFT farve 1500nit

GPS ANTENNE

Intern præcision 10Hz GPS

NETVÆRK (adapter påkrævet for tilslutning til andre enheder)

Ethernet 1 Gbit

NMEA0183 (ekstra kabel påkrævet)

NMEA2000 (SOM QD NMEA 2000 påkrævet)

BLUETOOTH

Trådløs fjernbetjening (medfølger ikke)

Mulighed for at vise meddelelser fra telefonen

KARTOGRAFI (2x MicroSD-kort)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard)

HUKOMMESESKAPACITET

Ruter - 47

Waypoints - 2500

Spor - 50/20.000 mrk stykket



STRØMFORSYNING

Spænding 10,8-20VDC

Forbrug 0,9A

SONAR DATA

Type: CHIRP Digital Sonar DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (For fuld effekt kræves en 1kW sensor)

Frekvens og rækkevidde med inkluderet transducer:

MEGA sidebillede

455: 440-500 kHz (244 m side til side)

MEGA: 1075-1150 kHz (122 m side til side)

MEGA ned billedbehandling

455 kHz: 440-500 kHz (122 m dybde)

MEGA: 1075-1150 kHz (23 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Fuld tilstand: 150-220 kHz

Smal tilstand: 180-240 kHz @ 25°

Bred tilstand: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 365m

Inkluderet i emballagen

Helix 7 G4N MEGA SI CHIRP GPS

XNT 9 HW MSI 150 T transducer

Strømkabel

Beslag

Jumper knopper

Svensk manual