



HELIX 7 CHIRP SI GPS G4

SKU: H411590

6 130,00 kr. - 7 197,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411590-1M-NGS2	7 197,00 kr.	Helix 7 CHIRP SI GPS G4 Nav+
H411590-1M	6 130,00 kr.	Helix 7 CHIRP SI GPS G4
H411920-1	6 130,00 kr.	Helix 7 CHIRP SI GPS G4

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 med 7" skærm på 1500 nits, sidebilleddannelse, nedadgående billedbehandling og CHIRP-ekkolod med dobbelt spektrum.

Udstyret med kortplotter til Navionics og AutoChart Live til at skabe dine egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Billedbehandling fra siden og ned

Klar udsigt ved 800 kHz med en rækkevidde på 76 meter fra side til side eller 38 meter dyb. 455 kHz-båndet tilbyder en rækkevidde på 244 meter side til side og 122 meter i dybden.

Dual Spectrum CHIRP

Også kaldet High Wide (HW) er det seneste i udviklingen af avanceret 2D-ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig separation. I kombination med nye algoritmer og raffineret teknologi skabes et resultat, der er enestående.

AutoChart Live

Skab dine egne diagrammer i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation med AutoChart Live. Enheden har en indbygget optagehukommelse på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette, er AutoChart ZeroLine-kort tilgængelige som tilbehør nedenfor. Kortet tilbyder langt over 2000 timers kortlægning.



Navionics-kort

Forberedt til Navionics-kartografi og understøtter Navionics Small, Navionics+, Platinum+ og Navionics Update-kort.

Enheden kan købes i en pakke med Navionics+ Små søkort (NAV+S2), hvor du selv vælger og downloader det ønskede kortområde. Læs mere på Navionics Support-siden.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM

7" 1024x600 HD 16:9 TFT farve 1500nit

GPS ANTENNE

Intern præcision 10Hz GPS

NETVÆRK

NMEA0183 (ekstra kabel påkrævet)

KARTOGRAFI (1x MicroSD-kort)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard)

HUKOMMESESKAPACITET

Ruter - 47

Waypoints - 2500

Spor - 50/20.000 mrk stykket

STRØMFORSYNING

Spænding 10,8-20VDC

Forbrug 0,8A

SONAR DATA

Type: CHIRP Digital Sonar DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (For fuld effekt kræves en 1kW sensor)

Frekvens og rækkevidde med inkluderet transducer:

Side billeddannelse

800 kHz: 790-850 kHz (76 m side til side)

455 kHz: 440-500 kHz (122 side til side)



Ned billeddannelse

800 kHz: 790-850 kHz (38 m dybde)

455 kHz: 440-500 kHz (122 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Fuld tilstand: 150-220 kHz

Smal tilstand: 180-240 kHz @ 25°

Bred tilstand: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 365m

Inkluderet i emballagen

Helix 7 G4 SI CHIRP GPS

XNT 9 HW SI T Transducer

Strømkabel

Beslag

Jumper knopper

Svensk manual