



HY-PRO AUTOPILOT PUMPE

SKU: Hypro-PR

3 990,00 kr. - 6 665,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
PR0612	4 590,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,6 l/min
PR0812	4 155,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,8 l/min
PR0512	3 990,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,5 l/min
PR1512	5 755,00 kr.	Hydraulpump 12V 1,5 l/min
PR1024	5 585,00 kr.	Hydraulpump 24V 1,0 l/min
PR1012	5 590,00 kr.	Hydraulpump 12V 1,0 l/min
PR2024	6 165,00 kr.	Hydraulpump 24V 2,0 l/min
PR2012	5 995,00 kr.	Hydraulpump 12V 2,0 l/min
PR1524	5 755,00 kr.	Hydraulpump 24V 1,5 l/min
PR2524	6 665,00 kr.	Hydraulpump 24V 2,5 l/min
PR2512	6 490,00 kr.	Hydraulpump 12V 2,5 l/min

PRODUCT DESCRIPTION

Hypro reversible hydraulikpumper til autopiloter fås i flere forskellige kapaciteter. Alle har et maksimalt tryk på 55 bar. Kapaciteten vælges i forhold til størrelsen på den hydrauliske styrecylinder. Se produktspecifikation.

Pumperne har indbyggede kontraventiler, der forhindrer pumpen i at slippe olie igennem ved betjening af en manuel hydraulisk ratpumpe. De er udstyret med 1/4" indvendigt gevind og kræver tilslutningsnipler for at forbinde til hydraulikslanger, se tilbehør for passende tilslutninger til Baystar og Seastar systemer. Brug Seastar olie 009486 eller tilsvarende.

Flere varianter af pumperne kan findes under relaterede artikler nedenfor.



PRODUKTSPECIFIKATION

Artikelnr	l/min	cm ³ /sekund	Spänning	Rek. Cylinder
PR0512	0,5	8,3	12V	50-125 cm ³
PR0612	0,6	10,0	12V	50-150 cm ³
PR0812	0,8	13,3	12V	75-250 cm ³
PR1012	1,0	16,7	12V	150-250 cm ³
PR1024	1,0	16,7	24V	150-250 cm ³
PR1512	1,5	25,1	12V	250-350 cm ³
PR1524	1,5	25,1	24V	250-350 cm ³
PR2012	2,0	33,3	12V	350-450 cm ³
PR2024	2,0	33,3	24V	350-450 cm ³
PR2512	2,5	41,7	12V	450-550 cm ³
PR2524	2,5	41,7	24V	450-550 cm ³

Teknisk data:

Kapslingsklass: IP67

Arbetstemperatur: -15°C till +55°C

Max tryck: 55 bar (intermittent drift)

Anslutningar:

A = Cylinder port G1/4 (BSP)

B = Cylinder port G1/4 (BSP)

R = Retur port G1/4 (BSP)





