



KABELFORSEGLINGSTAPE TESA 51608 19X15M

SKU: 3233-608

53,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

tesa® 51608 är en tejp som används för kablage / buntning av kabelnät i fordon. Den består av PET-fleece och ett häftämne av gummi och är optimerad för manuell användning. Nonvowentejpen erbjuder hög initial häftförmåga samt kort härdningstid innan den når sin slutliga vidhäftningsförmåga. Häftämnet av naturgummi ser till att tejpens binder till både polära och icke-polära ytor. tesa® 51608 är den perfekta tejpens för buntning av elkablar i passagerarutrymmet. Den kombinerar viktiga funktioner som ljuddämpning, klass C-rankad ljudisolering, slitstyrka och god buntningsstyrka samtidigt som de elektriska kablarna förblir flexibla, vilket tillåter enkel installation av OEM-komponenter. Tejpens är bekväm att använda på grund av sin flexibilitet och stabila avrullning samtidigt som den är lätt att riva för hand.

- Används i passagerarutrymmet och ger flexibilitet och ljuddämpning
- Erbjuder god vidhäftning på material med hög eller låg ytenergi
- Lätt att använda på grund av den stabila avrullningen och att den är lätt att riva för hand
- Idealisk för ljuddämpning
- Produkten står emot mekaniskt slitage
- Tejpens kan avlägsnas utan att lämna efter sig häftämnesrester

PRODUKTSPECIFIKATION

Längd 15m
bredd 19mm

Brottöjning 20 %
Bärare material PET fleece
Typ av häftämne Gummi baserat
Brottstyrka 40 N/cm
Total tjocklek 280 µm
Abrasion resistance (5mm mandrel) Class A (acc. to LV312)



Temperatur beständighet (3000 h) 105 °C
Avrullningsmotstånd (rull bredd $\leq$ 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
Avrullningsmotstånd (rull bredd $>$ 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
Ljuddämpning (decibel) Class C (acc. to LV312) dB
Abrasion resistance (10mm mandrel) Class B (acc. to LV312)
Temperature resistance min. -40 °C
Häftförmåga
Häftförmåga mot stål 3 N/cm