



LEWMAR BOVPROPELELLER 3-6KW G2

SKU: 185TT-G2

13 853,00 kr. - 24 933,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
590006	13 853,00 kr.	185TT - 3,0kW, 12V, Gen2
590007	13 853,00 kr.	185TT - 3,0kW, 24V, Gen2
590008	16 623,00 kr.	185TT - 4,0kW, 12V, Gen2
590009	16 623,00 kr.	185TT - 4,0kW, 24V, Gen2
590010	20 777,00 kr.	185TT - 5,0kW, 12V, Gen2
590011	20 777,00 kr.	185TT - 5,0kW, 24V, Gen2
590012	24 933,00 kr.	185TT - 6,0kW, 12V, Gen2
590013	24 933,00 kr.	185TT - 6,0kW, 24V, Gen2

PRODUCT DESCRIPTION

En serie opdaterede bovpropeller fra Lewmar med bluebox. En perfekt produkt til at tilføje på en sikrere og mere elegant måde.

- Diameter: 185 mm
- Effekt: 3-6 kW (for andre varianter, se relaterede produkter)
- Femblade højtydende propel giver jævn kraft i begge retninger.
- Elektronik i en forseglet boks med indbygget retningsforsinkelse beskytter motoren.
- Hærdet og drejet skruegear for maksimal effektivitet og støjsvag kraftoverførsel.
- Automatisk nulstilling af overophedningsbeskyttelse på alle motorer.
- Højtydende tætning og splinesmonteret propel, ingen tank at installere, ingen lækage og ingen vedligeholdelse.
- Brydepind monteret på motorens side for nem udskiftning uden at løfte båden.
- Leveres med motor, gearkasse og propel.

Suppler med tunnel, betjeningspanel, kontrolkabel samt sikring og sikringsholder for en komplet installation.



Guide: [Välj rätt bogpropeller](#)

PRODUKTSPECIFIKATION

Type	185TT G2 3,0	185TT G2 4,0
Motoreffekt	3,0 kW 4,0 hk	4,0 kW 5,4 hk
Spænding	12V / 24V	12V / 24V
Tunnel	185 mm	185 mm
Maksimal Trækstyrke	58 kg	65 kg
Gearkasse	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Propel	1 stk. 5-bladet	1 stk. 5-bladet
Anbefalet Sikring	250A / 130A	400A / 130A
Mål	Se manual	

Type	185TT G2 5,0	185TT G2 6,0
Motoreffekt	5,0 kW 6,7 hk	6,0 kW 8,0 hk
Spænding	12V / 24V	12V / 24V
Tunnel	185 mm	185 mm
Maksimal Trækstyrke	82 kg	97 kg
Gearkasse	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Propel	1 stk. 5-bladet	1 stk. 5-bladet
Anbefalet Sikring	400A / 130A	500A / 325A
Mål	Se manual	