



OMNICHARGE DC/DC 30-50A

SKU: 50224XX

4 797,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
5022400	4 797,00 kr.	OCD Omnicharge DC 12V-12V 50A
5022420	4 797,00 kr.	OCD Omnicharge DC 12V-24V 30A

PRODUCT DESCRIPTION

Omnicharge DC/DC oplader til understøttelse af 12 samt 24 volt.

Specielt designet til at oplade service-/tilbehørsbatteriet direkte fra startbatteriet

Høj effekt på max 900W

Kompakt industrielt design og nem installation

LED-indikator til opladning

Indbygget temperatursensor og beskyttelse til strømspidser

Lithium batteri support (kræver konfiguration)

Kan konfigureres til forskellige batterityper via QuickLink Bluetooth interface eller QuickLink USB interface med software til pc.

Spændingen i opladeren kan være lavere, højere eller det samme som batteriet, der oplades, hvilket garanterer stabil opladning.

Understøttelse af "variable output smarte generatorer" (EUR 6+) & BMS kontrol til at styre opladeren fra tænding eller eksternt.

For mere information se datablad

PRODUKTSPECIFIKATION

Artnr:	OCD 12/12-50	OCD 12/24-30
--------	--------------	--------------



Nominel spænding i 12Vdc	12 Vdc	
Spændingsindgang	10.0-16.0 Vdc	
Strømforbrug (inaktiv)	< 0.25 mA	
Strømforbrug (standby)	< 35 mA	< 45 mA
Nominell spänning ut	12 Vdc	24 Vdc
Spänning ut	12.0 - 16.0 Vdc	24.0 - 32.0 Vdc
Max effekt ut	50 A	30 A
Laddningsförlopp	IUoUo, intelligent 3-steps, temp. kompenserat	
Batterityper som stöds:	Flooded / GEL / AGM / LiFePO4	
Arbetstemperatur	-20°C ... +60°C (luftfuktighet max. 95% icke kondenserande)	
Förvaringstemperatur	-30°C ... +70°C (luftfuktighet max. 95% icke kondenserande)	
Kylning	Fläkt med variabel hastighet, justeras efter temperatur och belastning.	
Kommunikationsgränssnitt	QuickLink	
BMS input	Ja (> 3.0V = Standby & < 1.0V = Aktiv, programmerbar polaritet)	
Motor input	Ja (> 2.0V = Aktiv and < 1.0V = inaktiv)	
Skyddad för	Hög/låg input volt, hög temperatur, kortslutning i utgående led och polvändning på batteri.	
Inbyggt indikationsgränssnitt	LCD-indikatorer	
Anslutningar (DC)	3x M6	
Mått (LBH)	70 x 128 x 170 mm	
Vikt	1,2 kg	
Skyddsklass	IP32	
Standarder	CE märkt	
	EMC directive: 2014/30/EU	
	Low voltage directive: 2014/35/EU	
	RoHS: 2011/65/EU	
	Automotive: EN50498 (E-Mark pending)	

