



PANEL MED AUTOMATISK NIVELLERING

SKU: ALC

2 663,00 kr. - 8 663,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
ALC-1D	7 663,00 kr.	Gånglägesautomatik r/p st 1.
ALC-2D	8 663,00 kr.	Gånglägesautomatik r/p 4 cyl
ALC-1	5 997,00 kr.	Gånglägesautomatik roll/pitch
ALC-2S	2 663,00 kr.	Gånglägesautomatik r/p st 2.
ALC-1R	4 997,00 kr.	Gånglägesautomatik roll

PRODUCT DESCRIPTION

Trimplanpanel til automatisk gangtilstand

Gangens position påvirkes af både vind- og vandforhold samt passagerer, der bevæger sig om bord. ALC-panelerne (Automatic Leveling Control) justerer automatisk trimplanerne for at holde båden i vater for en mere behagelig og fornøjelig tur.

ALC korrigerer automatisk positionen fra side til side (Roll) og gangpositionen fra for til agter (Pitch). Fordelene er, at der bliver en bedre og mere stabil køreoplevelse og en bedre brændstoføkonomi.

ALC-1D- og ALC-2S-stikkene er forskellige fra billederne. Se manualen for yderligere information.

Oplysninger om tilslutning kan findes nedenfor [Lectrotab Support her!](#)

Læs mere nedenfor om panelets funktioner, og se også: [Innovativ Teknik - Lectrotab ALC](#)

Funktioner og fordele:

Mikroprocessorbaseret trimpanel med LED-indikatorer, der dæmpes automatisk i mørke.
Automatisk justering af gangposition



Indbygget GPS, der midlertidigt slukker for automatikken, hvis båden ændrer kurs for at minimere forkerte rettelser ved manøvrering.

Mulighed for at styre positionen af begge trimplan parallelt med en knap.

Diskret design med robust gummioverflade.

Fuldt lukket vandtæt enhed med materialer, der ikke påvirkes af sollys.

Trimplanet vender automatisk tilbage til den tilbagetrukne position, når tændingen/strømmen afbrydes.

Mulighed for at programmere enheden til at vende tilbage til den sidst brugte tilstand, når tændingen slås til igen.

Nem at installere og en anbefalet erstatning for klassiske beklædningspaneler.

Der kræves ingen ekstra "sort boks" eller strømforsyning, når du installerer ALC-1R & ALC-1 Connect 12 eller 24V direkte i enheden. (ALC-1D, ALC-2D og ALC-2S har sort boks)

Flere forskellige programmeringsmuligheder for at tilpasse produktet til slutbrugeren.

PRODUKTSPECIFIKATION

Panelet fås i fire forskellige modeller:

ALC-1R - Panel med gangpositionsautomatisering til Roll

ALC-1 - Panel med gangpositionsautomatisering til Pitch / Roll

ALC-1D - Panel med automatisk pitch/roll (understøttelse af dobbelte styrepositioner og to cylindre pr. trimplan, tilsluttes medfølgende sort boks), leveres med 7 m 4-leder kommunikationskabel og 2,5 m 2-leder strømkabel.

ALC-2D - Panel med automatisk pitch/roll mode (understøttelse af dobbelte styrepositioner og FIRE cylindre pr. trimplan, tilsluttes medfølgende blackbox), leveres med 7 m 4-leder kommunikationskabel og 2,5 m 2-leder strømkabel.

ALC-2S - 2. panel til dobbelte kontrolsteder (Kan kun tilsluttes ALC-1D / ALC-2D)

Specifikationer:

Kompatibilitet med hydrauliske trimniveauer:

Bennett, Instatrim, Trimmaster, QL Volvo Penta, TFX Teleflex, TX Controls

Kompatibilitet Elektromekaniske trimplaner:

Lectrotab, Lenco, Eltrim, Ultraflex

Rec. Bådelængde: 25...50 fod

Registrering af trimplantype: Automatisk

Boost: Automatisk, tilpasset bådtypen

Betjeningspanelets mål: 80 * 77,5 * 10 mm

Dimensioner på controller (sort boks)*: 120 * 110 * 40 mm

Kabinet kontrolpanel: IP 68

Kapslingskontrolenhed (sort boks): IP 66

Driftstemperatur: -10 - 85 Celsius

Opbevaringstemperatur: -40 - 85 Celsius

Forsyningsspænding: 10-30 V dc



Max strøm: 18 A (ved aktivering af trimniveau)
Strømforsyning: 0,02 A (i standbytilstand)
Godkendelser: CE (kompatibilitet med EMC-direktivet)