



RETRACTABLE 4-6KW 185MM

SKU: RT185

0,00 kr. - 74 970,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
59112010	62 267,00 kr.	RT185, 6,0kW, 12v, 97 kgf
59112007	56 880,00 kr.	RT185, 5,0kW, 12v, 82kgf
59112043	62 367,00 kr.	RT185, 4,0kW, 12v, 65kgf, Mk2
59112049	74 970,00 kr.	RT185, 6,0kW, 12v, 97kgf, Mk2
59112046	63 070,00 kr.	RT185, 5,0kW, 12v, 82kgf, Mk2
59112051	74 970,00 kr.	RT185, 6,0kW, 24V, 97kgf, Mk2
59112045	0,00 kr.	RT185, 4,0kW, 24V, 65kgf, Mk2
59112048	0,00 kr.	RT185, 5,0kW, 24V, 82kgf, Mk2

PRODUCT DESCRIPTION

En nyudviklet serie af nedfældbare bovpropeller fra Lewmar. En perfekt løsning til bådtyper, hvor en traditionel tunnelinstallation ikke er optimal.

Med teknologi fra Lewmars velafprøvede TT-bovpropellere har man skabt en innovativ nedfældbar konstruktion med kvalitet og installationsvenlighed i fokus. Når propellen er nede, beholder motoren sin position, hvilket gør det muligt at installere den i trange rum.

- Automatisk indfældning efter brug
- Kan monteres både for og agter
- Motoren er i samme position, selv når den er nede
- Tilgængelig til både fra 25-65 fod
- 140, 185 & 250 mm tunneler

Lewmar Retractable Thruster fås i motorstørrelser fra 2-8 kW (2,7-10,9 hk) til både fra 25-65 fod (8-20 m). Der findes også hydraulisk drevne varianter med en styrke på op til 15 kW.

Guide: [Vælg den rigtige bovpropeller](#)



Se relaterede produkter nedenfor for andre varianter og kapaciteter.

PRODUKTSPECIFIKATION

Effekter på 4 kW til 6 kW leveres med motor, gearkasse og propel.

Kompletér med sikring, sikringsholder, manøvrepånel og kontrolkabel.

Type	RT185 4,0	RT185 5,0	RT185 6,0
Spænding	12V	12V	12V
Motoreffekt	4,0 kW	5,0 kW	6,0 kW
Tunnel	185 mm	185 mm	185 mm
Maksimal trækstyrke	65 kg	82 kg	97 kg
Gearkasse	Messing	Messing	Messing
Propeller	2 stk 5-bladet	2 stk 5-bladet	2 stk 5-bladet
Anbefalet sikring	400A	400A	500A
Mål		Se tegning	