



## SC110 AUTOPILOT UDEN FEEDBACK

**SKU:** H700053-1

**23 197,00 kr.**

### PRODUCT DESCRIPTION

Humminbird SC 110 i komplet sæt uden rorpositionssensor. Pilotens avancerede software beregner rorvinklen for den bedste kurs. Velegnet til både med påhængsmotorer og drev, hvor det kan være svært at installere en rorpositionssensor. Det er muligt at supplere piloten med en roterende eller lineær rorpositionssensor. Drivaggregat/hydraulisk pumpe bestilles separat afhængig af type styresystem.

Humminbird SC 110 autopiloten er en videreudvikling af Geonavs autopilotsystem designet og udviklet af Navicontrol. Navicontrol, som nu er en del af Humminbird-familien, har med sin lange erfaring inden for autopilotfremstilling gjort SC 110 til en af markedets mest avancerede men samtidig brugervenlige autopiloter.

Humminbird SC 110 er designet til at passe til både motorbåde og sejlbåde og kan med sit klare farvedisplay give klar og god information.

Menuerne og tastaturet med kurshjul er nemme at bruge, i auto-tilstand vises kursen tydeligt grafisk og med tal. SC 110 har også en vindtilstand, hvor man ved brug af vindsensor kan holde kursen i forhold til vinden for den bedste sejlposition. For lystfiskeren er der forprogrammerede redskabsmønstre at vælge imellem, som er specielt designet til sportsfiskeri.

Multisensorteknologien betyder, at alle tilsluttede kursreferencer såsom fluxgate kompas, ratesensor og GPS bruges til at skabe den bedst mulige kursstabilitet og til at kompensere for afdrift. SC 110 er udviklet til at blive brugt uden rorpositionssensor. Ved meget lave hastigheder er en rorpositionssensor dog vigtig for at kunne holde kursen og reagere hurtigt.

### PRODUKTSPECIFIKATION

**SKÆRM:**

3,5" 320 x 240 QVGA farve

**FORBINDELSER:**



NMEA0183

DRIVENHED / HYDRAULISK PUMPE:

Bestilles separat afhængig af styresystem

ROR CONTROLLER:

Ikke påkrævet, kan suppleres efterfølgende evt

Funktioner:

AUTO (kompas/hastighed)

NAV (GPS/plotter)

VIND

Rat til kursusvalg

Auto track

Modror

Gear mønster

SCP110 Kursuscomputer

Spænding 12-24V

Forbrug 4-8W (ekskl. pumpe)

Forbrug med kontinuerligt kørende pumpe: 30A

Forbrug med reversibel pumpe: 350W (30A@12V, 15A@24V)

Forbrug med magnetventil (magnetventil) 3A

Arbejdstemperatur -5° - 55°C

Max luftfugtighed 80%

Andet:

Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse, kan håndtere polaritetsvending