



UP6/AC 220V OLIE/DIESEL 28 L/M

SKU: 1640611C

5 500,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Marco UP6/AC

Gearpumper i UP/AC-serien er særligt velegnede til at transportere og cirkulere rensede væsker, udstødningsolie (maks. viskositet 20 cSt), diesel og vand i faste installationer på tanke eller tilsvarende. Udover påfyldning af diesel eller olier har de også et anvendelsesområde i dieselsirkulationen for at undgå, at brændstoffet bliver stillestående under langtidsopbevaring.

- Flow op til 28 l/min og tryk op til 5 bar
- Gearpumpe velegnet til transport og cirkulation af olie og diesel

BEMÆRK, må ikke bruges til benzin eller lignende væsker med et flammepunkt under 55° Celsius

PRODUKTSPECIFIKATION

Pumpehus Forniklet messing
Gear affaset fra PTFE (UP3/AC, bronze)
Skafter Rustfrit stål AISI 416/420
Segl Viton
Tilslutninger Messing
O-ring Nitril
Temperaturområde -10 op til +60 °C
Beskyttelsesklasse motor IP55
Medier af filtreringskvalitet Anbefalet <0,5 mm
Viskositet max 20 cSt

Marco UP6/AC

Spænding: 230V
Forbrug: 1,7A (se graf under produktbillede)
Anbefalet sikring: 3A
Sueghøjde: 1,5m
Kapacitet: 28 l/min (se graf under produktbillede)



Tryk: 5 bar (se graf under produktbillede)

Tilslutning: 1/2" BSP med medfølgende 16 mm slangetilslutninger

Motoreffekt: 550W

Vægt: 7,6 kg

Mål: Se tegning