



VEECONNECT H1-INTERFACE

SKU: 71818
3 317,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

VeeConnect H1 är ett interface mellan VeeConnect systemet och multifunktionsskärmar (MFD) som gör det möjligt att styra systemet från en extern befintlig skärm. Det minskar totalkostnaden av systemet när en dedikerad display vid förarplats inte krävs. H1 har möjligheten att styra flera moduler från flera platser.

H1 ansluts till VeeConnect systemet via NMEA2000 och till MFD via Ethernet.

Funktioner som J1939 CAN gateway, Bluetooth och WiFi och extra ingångar kommer inom kort.

För mer information se datablad eller [läs mer om VeeConnect](#)

PRODUKTSPECIFIKATION

Strömförsörjning:	10-32VDC
Anslutningar:	1x 12pin ström/CANbus 1x 12pin sensor/relä 1x NMEA2000 1x Ethernet
Analog ingång:	3x analog 0-2,5 VDC, 0-10 VDC, 0-1000 ohm
Strömbrytare ingång:	4x ansluts till minus, wake up
Relä utgångar:	4x 0,5A
Wake up utgång:	För att aktivera ECU (max 0,25A)
Arbetstemperatur:	-40 till +70 Celsius



Skyddsklass:

IP67

