



XTM 9 WIDE DI 20 T TRANSDUCER ELMOTOR

SKU: H710235-1

2 663,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Humminbird DownImaging skaber fantastisk detaljeret visninger af strukturer i vandet takket være de smalle lydstråler. På grund af de smalle stråler præsenteres fisk ikke som traditionelle fiskebuer, men som hvide prikker. Kombinationen af DownImaging og traditionel sonar giver derfor et meget vellykket resultat, da det er nemmere at fortolke, hvad der er under båden. Fiskene præsenteres bedst i traditionel 2D-visning, og bundstrukturer fremstår bedre i DownImaging. Sensorerne dækker bunden med fire stråler, To smalle stråler på 75° og 45° skaber DownImaging og to stråler på 16° og 28°, som giver de traditionelle Dual Beam stråler. Alle har også temperaturmåling.

PRODUKTSPECIFIKATION

Trolling motor montering
16/28/45/75° 200/455/800 kHz
Med temperaturføler
4,5 meter kabel

KOMPATIBLE ENHEDER

345cx DI, 346cx DI, 385cxi DI, 386cx DI, 570x DI, 571x HD DI, 596cx HD DI, 587cxi HD DI, 597cxi HD DI, 678 HD DI, 9cx DI, 9c DI, 9c DI, 9c DI, 9c DI, 9c DI, 9c DI, 9c DI HD DI, 1158cx DI og 1159cxi HD DI, Helix 5 DI Combo, Helix 5 DI Sonar

KOMPATIBLE ENHEDER MED ADAPTERKABEL AD1429

ONIX 8x, ONIX 8x SI, ONIX 10x, ONIX 10x SI og ekkolodsmodulerne SM2000 og SM3000