



AKKUKAAPPELI, TINATTU

SKU: 30XX-battkabel

117,61 € - 3 710,01 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3095-502	2 621,39 €	95mm2 förtent 50m Svart
3095-501	2 621,39 €	95mm2 förtent 50m Röd
3095-102	607,19 €	95mm2 förtent 10m Svart
3095-101	636,70 €	95mm2 förtent 10m Röd
3070-502	1 916,40 €	70mm2 förtent 50m Svart
3070-501	1 916,40 €	70mm2 förtent 50m Röd
3070-102	465,00 €	70mm2 förtent 10m Svart
3070-101	465,00 €	70mm2 förtent 10m Röd
3070-1002	3 710,01 €	70mm2 förtent 100m Svart
3070-1001	3 710,01 €	70mm2 förtent 100m Röd
3050-502	1 408,70 €	50mm2 förtent 50m Svart
3050-501	1 408,70 €	50mm2 förtent 50m Röd
3050-102	344,80 €	50mm2 förtent 10m Svart
3050-101	344,80 €	50mm2 förtent 10m Röd
3050-1002	2 494,10 €	50mm2 förtent 100m Svart
3050-1001	2 494,10 €	50mm2 förtent 100m Röd
3035-502	1 015,40 €	35mm2 förtent 50m Svart
3035-501	1 015,40 €	35mm2 förtent 50m Röd
3035-102	242,60 €	35mm2 förtent 10m Svart
3035-101	242,60 €	35mm2 förtent 10m Röd
3035-1002	1 859,19 €	35mm2 förtent 100m Svart
3035-1001	1 859,19 €	35mm2 förtent 100m Röd
3025-502	704,11 €	25mm2 förtent 50m Svart
3025-501	704,11 €	25mm2 förtent 50m Röd
3025-102	170,00 €	25mm2 förtent 10m Svart
3025-101	170,00 €	25mm2 förtent 10m Röd
3025-1002	1 278,28 €	25mm2 förtent 100m Svart



SKU	Price	Variant
3025-1001	1 278,28 €	25mm2 förtent 100m Röd
3016-502	465,00 €	16mm2 förtent 50m Svart
3016-501	465,00 €	16mm2 förtent 50m Röd
3016-102	117,61 €	16mm2 förtent 10m Svart
3016-101	117,61 €	16mm2 förtent 10m Röd
3016-1002	836,19 €	16mm2 förtent 100m Svart
3070-108	465,00 €	70mm2 förtent 10m Gul
3016-108	117,61 €	16mm2 förtent 10m Gul
3025-108	170,00 €	25mm2 förtent 10m Gul
3035-108	242,60 €	35mm2 förtent 10m Gul
3050-108	344,80 €	50mm2 förtent 10m Gul

PRODUCT DESCRIPTION

Erittäin joustava akkukaapeli veneilyyn. Laadukas tinattu kaapeli ei hapetu meri-ilmastossakaan, joka vähentää tehokkaasti resistanssia ja virhetiloja. Oceanflexin pehmeä taipuisa ja lämmönkestävä PVC-vaippa pysyy notkeana myös kylmemmissä pohjolan käyttöolosuhteissa.

Kaapelipaksuus laskuri:

Suurin virrankulutus (ampeeria)

Kaapelin kokonaispituus (+ ja - kaapeli yhteensä)

Suositeltu kaapelipaksuus:

LASKE

PRODUKTSPECIFIKATION

Täyttää ISO672-1:2011 (luokka B) 105°C. Max 60 V ja soveltuu lämpötila-alueille -40°C – 105°C, hetkellisesti jopa 120°C. Kestää bensiiniä, dieseliä ja voiteluöljyä sekä laimeaa happoa.

Kaapeli	Mitat	Säikeiden lkm/halk.	Max vastus per m (20°C)
---------	-------	---------------------	----------------------------



16mm ²	8,3mm	203/0,3mm	0,001240 ohm
25mm ²	10,1mm	322/0,3mm	0,000794 ohm
35mm ²	11,8mm	455/0,3mm	0,000565 ohm
50mm ²	13,3mm	637/0,3mm	0,000393 ohm
75mm ²	15,5mm	912/0,3mm	0,000277 ohm
95mm ²	17,9mm	684/0,4mm	0,000210 ohm