



## TINNED ELECTRICAL CABLE

**SKU:** 30XX-elkabel  
**59,00 € - 818,00 €**

## VARIATIONS

| SKU       | Price    | Variant                   |
|-----------|----------|---------------------------|
| 3010-302  | 181,00 € | 10mm2 förtent 30m Svart   |
| 3010-301  | 181,00 € | 10mm2 förtent 30m Röd     |
| 3006-502  | 118,00 € | 6mm2 förtent 30m Svart    |
| 3006-501  | 118,00 € | 6mm2 förtent 30m Röd      |
| 3004-502  | 80,00 €  | 4mm2 förtent 30 Svart     |
| 3004-501  | 80,00 €  | 4mm2 förtent 30m Röd      |
| 3002-502  | 87,00 €  | 2.5mm2 förtent 50m Svart  |
| 3002-501  | 87,00 €  | 2.5mm2 förtent 50m Röd    |
| 3002-5002 | 818,00 € | 2.5mm2 förtent 500m Svart |
| 3002-5001 | 818,00 € | 2.5mm2 förtent 500m Röd   |
| 3001-502  | 59,00 €  | 1.5mm2 förtent 50m Svart  |
| 3001-501  | 59,00 €  | 1.5mm2 förtent 50m Röd    |
| 3001-5009 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Brun  |
| 3001-5008 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Gul   |
| 3001-5007 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Lila  |
| 3001-5006 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Grön  |
| 3001-5004 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Blå   |
| 3001-5002 | 511,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Svart |
| 3001-5001 | 463,00 € | 1.5mm2 förtent 500m Röd   |
| 3001-1002 | 113,00 € | 1.5mm2 förtent 100m Svart |
| 3001-1001 | 113,00 € | 1.5mm2 förtent 100m Röd   |
| 3010-1002 | 594,00 € | 10mm2 förtent 100m Svart  |
| 3010-1001 | 594,00 € | 10mm2 förtent 100m Röd    |
| 3001-508  | 59,00 €  | 1.5mm2 förtent 50m Gul    |
| 3001-509  | 59,00 €  | 1.5mm2 förtent 50m Brun   |
| 3002-508  | 87,00 €  | 2.5mm2 förtent 50m Gul    |
| 3006-508  | 118,00 € | 6mm2 förtent 30m Gul      |



| SKU      | Price    | Variant                |
|----------|----------|------------------------|
| 3010-308 | 181,00 € | 10mm2 förtent 30m Gul  |
| 3001-504 | 59,00 €  | 1.5mm2 förtent 50m Blå |

## PRODUCT DESCRIPTION

Laadukas pienoisjännitekaapeli veneilyyn. Suojattu korkeita lämpötiloja vastaan PVC-vaipalla ja tinatulla kuparilangalla, mikä tekee kaapelista kosteuden ja korroosionkestävän.

Kaapelipaksuus laskuri:

Suurin virrankulutus (ampeeria)

Kaapelin kokonaispituus (+ ja - kaapeli yhteensä)

Suositteltu kaapelipaksuus:

LASKE

## PRODUKTSPECIFIKATION

Täyttää ISO672-1:2011 (luokka B) 105°C. Max 60 V ja soveltuu lämpötila-alueille -40°C – 105°C, hetkellisesti jopa 120°C. Kestää bensiiniä, dieseliä ja voiteluöljyjä sekä laimeaa happoa.

| Kaapeli              | Halkaisija | Säikeiden lkm/halk. | Max vastus per m (20°C) |
|----------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 1,5 mm <sup>2</sup>  | 2,4 mm     | 21/0,3 mm           | 0,0130 ohm              |
| 2,5 mm <sup>2</sup>  | 3,0 mm     | 35/0,3 mm           | 0,00782 ohm             |
| 4,0 mm <sup>2</sup>  | 3,7 mm     | 56/0,3 mm           | 0,00485 ohm             |
| 6,0 mm <sup>2</sup>  | 4,3 mm     | 84/0,3 mm           | 0,00323 ohm             |
| 10,0 mm <sup>2</sup> | 6,0 mm     | 80/0,4 mm           | 0,00185 ohm             |