



TINNED CABLE FULLY PRESSED

SKU: 30XX-pressad

13,00 € - 32,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3052-21010	13,00 €	Förtent kabel 0.2m/50mm2 Svart
3037-8810	23,00 €	Förtent kabel 0.8m/35mm2 Svart
3037-4810	15,00 €	Förtent kabel 0.4m/35mm2 Svart
3037-12810	32,00 €	Förtent kabel 1.2m/35mm2 Svart
3036-8810	23,00 €	Förtent Kabel 0.8m/35mm2 Röd
3036-4810	15,00 €	Förtent kabel 0.4m/35mm2 Röd
3036-12810	32,00 €	Förtent kabel 1.2m/35mm2 Röd

PRODUCT DESCRIPTION

Laadukkaat kaapelit tinattua kuparia, valmiiksi puristetut kaapelikengät ja kutistesukat molemmissa päissä suojana. Erittäin joustava akkukaapeli meriympäristöön. Paksu mutta pehmeä PVC-kuori ja tinattu kuparilankainen kaapeli, joka tekee siitä kestävästä kosteutta ja korroosiota vastaan.

Kaapelipaksuus laskuri:

Suurin virrankulutus (ampeeria)

Kaapelin kokonaispituus (+ ja - kaapeli yhteensä)

Suositeltu kaapelipaksuus:

LASKE



PRODUKTSPECIFIKATION

Täyttää ISO672-1:2011 (luokka B) 105°C. Max 60 V ja soveltuu lämpötila-alueille -40°C – 105°C, hetkellisesti jopa 120°C. Kestää bensiiniä, dieseliä ja voiteluöljyä sekä laimeaa happoa.

Kaapeli	Mitat	Säikeiden lkm/halk.	Max vastus per m (20°C)	Rengasiitin koko
35mm ²	11,8mm	455/0,3mm	0,000565 ohm	M8+M10
50mm ²	13,3mm	637/0,3mm	0,000393 ohm	M10+M10