



## 1 KANAVAINEN VAHVISTIN

**SKU:** MS-AP12000

**682,66 €**

### PRODUCT DESCRIPTION

Fusion Apollo förstärkare speciellt framtagen för användning med Fusion DSP kompatibla stereoenheter. Monoblock Förstärkare med 1 kanal och maxeffekt på 2000 W med automatisk konfiguration via Fusion Link App.

- 2000 Watt maxeffekt
- För en subwoofer
- Class-D förstärkare
- Framtagen för Fusion-enheter med DSP
- 12V kompatibel
- Easy Tune, automatisk konfiguration via Fusion Link App.
- Kompakt design
- Led-indikation för status
- True Marine klassad
- Konform beläggning på elektroniken som skyddar mot salt och fukt för att öka livslängden.

### PRODUKTSPECIFIKATION

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysiska mått utan fäste (L x B x H) | 235 x 180 x 45 mm                                     |
| Fysiska mått med fäste (L x B x H)  | 235 x 180 x 50 mm                                     |
| Vikt                                | 2,2 kg                                                |
| Vattenklassning                     | IPX2                                                  |
| Förstärkarklass                     | Klass D                                               |
| CEA-2006 märkeffekt                 | 650 W RMS x 1 vid 14,4 V inspänning - 4 ohm < 1 % THD |



|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Total nominell uteffekt - 2 ohm (watt)         | 1100-watt RMS x 1 @ 14.4 V input - 2 ohm < 1% THD                                       |
| Total nominell uteffekt - 4 ohm bryggad (watt) | 2000 W                                                                                  |
| Ingångskänslighet                              | 2 V RMS                                                                                 |
| Ingångsimpedans                                | 22k ohm                                                                                 |
| Driftspänning                                  | 10,8-16 V DC                                                                            |
| Strömförbrukning (viloläge)                    | < 5 mA vid 14,4 V inspänning                                                            |
| Strömförbrukning (tomgång)                     | < 0,89 A vid 14,4 V inspänning                                                          |
| Strömförbrukning (max)                         | 87 A                                                                                    |
| Säkringsstorlek                                | 125 A elektronisk säkring (automatisk)                                                  |
| Tändningsskydd (SAE J1171)                     | Ja                                                                                      |
| Skyddskretsar                                  | Backspänning<br>Ingångens under-/överspänning<br>Överhettning<br>Utgångens kortslutning |
| Operating temperature range                    | 0 till 50 °C                                                                            |
| Garanti                                        | 3 år                                                                                    |