



HELIX 5 CHIRP GPS G3

SKU: H411660

478,00 € - 609,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411660-1-NGS2	609,00 €	Helix 5 CHIRP GPS G3 Nav+Small
H411660-1	478,00 €	Helix 5 CHIRP GPS G3

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 5 CHIRP GPS G3 korkearesoluutiainen ja kirkas 1000 nitin 5" näyttö ja tarkka Dual Spectrum CHIRP -luotaus.

Kartoita haluamasi vesistöalue AutoChart Live:llä reaaliajassa syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta tai käytä karttaplotteria Navionicsille-kartta-aineistolla.

Dual Spectrum CHIRP

Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) joka on uusin edistyneen 2D-luotauksen kehitysversio. Dual Spectrum -anturin luotauksella on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavatkin yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan ainutlaatuinen tulos.

AutoChart Live

Luo omat kartat reaaliajassa sekä syvyydestä, pohjan kovuudesta että kasvillisuudesta [AutoChart Live](#)n avulla. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Ja jos haluat laajentaa tätä, voit käyttää lisäksi [AutoChart ZeroLine](#) -korttia. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tuntia kartoitusta.

Navionics-kartat

Yhteensopiva Navionics+ regular / large, Platinum+ regular / large -kartta-aineistojen kanssa.

Luotaimen voi ostaa myös Navionics+ -yhdistelmäpakettina, jolloin mukana tulee Navionics+ regular -kortti, jonne voit ladata haluamasi kartta-alueen. [Lue lisää Navionicsin tukisivulta.](#)



PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ

5" 800×480 HD 16:9 TFT väri 1000nit

GPS ANTENNI

Intern Precision 10Hz GPS

KARTTA-AINEISTO (Micro SD)

Navionics Navionics+ (optio)

Humminbird AutoChart (optio)

Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI

Reitit – 47

Reittipisteet – 2500

VIRTA

Jännite 10-20VDC

Virrankulutus 0,615A

ANTURI

Tyyppi: Dual Spectrum CHIRP

Teho: 4000W (PTP) 500W (RMS), (Täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi).

Taajuudet ja syvyydet vakioanturilla:

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Syvyys: 365m

Pakkaus sisältää:

Helix 5 G3 CHIRP GPS

XNT 9 HW T -anturi

Virtakaapeli PC10

Jalusta / ruuvit

ENG käsikirja