



HELIX 7 CHIRP SI GPS G4

SKU: H411590

800,00 € - 939,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411590-1M	800,00 €	Helix 7 CHIRP SI GPS G4
H411590-1M-NGS2	939,00 €	Helix 7 CHIRP SI GPS G4 Nav+
H411920-1	800,00 €	Helix 7 CHIRP SI GPS G4

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 7" näyttö 1500 nits kirkkaudella, Side Imaging, Down Imaging ja Dual Spectrum CHIRP -anturi.

Navionics-yhteensopiva karttaplotteri. Kartoita haluamasi vesistöalue AutoChart Live:llä reaaliajassa syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta tai käytä karttaplotteria Navionics kartta-aineistolla.

Side & Down Imaging

Side Imaging -viistoluotaus (SI 455kHz) 122 m sivulta sivulle ja 455 kHz taajuudella näyttää aina 244 metrin (DI 455kHz) syvyydenäkymän.

Dual Spectrum CHIRP

Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) on edistynein 2D-luotaimen kehitysversio. Dual Spectrum -anturien uusilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan erinomainen tulos.

AutoChart Live

Luo omat kartat reaaliajassa mistä vesialueesta haluat. [AutoChart Liven](#) avulla teet omat karttasi syvyyden, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden perusteella. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Jos haluat laajentaa tätä, voit laajentaa muistia [AutoChart ZeroLine](#) -kortilla. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tunnille tallennustilaa



Navionics-karttakortti

Yhteensopiva Navionics +, Platinum + ja Navionics Update -karttojen kanssa. Karttanäkymään voit ajaa myös omia karttoja AutoChart Liven avulla.

PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ

7" 1024x600 HD 16:9 TFT väri 1500nit

GPS ANTENNI

Intern Precision 10Hz GPS

VERKKO

NMEA0183 ([tarvitsee erillisen kaapelin](#))

KARTTA (2x MicroSD-kortti)

Navionics Nav+ och Platinum+ (optio)

Humminbird AutoChart (optio)

Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI

Reitit - 47

Reittipisteet - 2500

VIRTA

Jännite 10,8-20VDC

Virrankulutus 0,8A

ANTURI

Malli: CHIRP Digitalt DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging

Teho: 4000W (PTP) 500W (RMS), (täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi).

Taajuudet ja alue mukana tulevilla antureilla:

Side Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (122 sivulta sivulle)

Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (244 m syvyys)



Dual Spectrum CHIRP
Full Mode: 150-220 kHz
Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°
Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°
Syvyys: 365m

Pakkaus sisältää:

Helix 7 G4 SI CHIRP GPS
XNT 9 HW SI T -anturi
Virtajohto
Teline/ruuvit