



## NAVICOM RT-750 VHF V2

**SKU:** navicom-rt-7502

**312,00 € - 495,00 €**

### VARIATIONS

| SKU          | Price    | Variant                        |
|--------------|----------|--------------------------------|
| RT-750AIS-V2 | 495,00 € | Navicom RT-750 DSC/GPS/AIS VHF |
| RT-750-V2    | 312,00 € | Navicom RT-750 DSC/GPS VHF     |

### PRODUCT DESCRIPTION

Navicom VHF-sarja, jonka lähetysteho on 25W tai 1W lyhyemmällä etäisyyksillä. Kanavavalinta ja muut tiedot näkyvät suurella, selkeällä näytöllä.

Yksiköissä olevan DSC-toiminnon ansiosta hätäsignaalit voidaan lähettää yksinkertaisesti napin painalluksella. Veneen sijainnin ja identiteetin sisältävä signaali voidaan vastaanottaa DSC:tä tukevissa veneissä ja rannikkoasemilla. Toisin kuin Navicom RT-750 V1, laitteissa on sisäänrakennettu GPS, jotta DSC on käytettävissä. Saatavilla on myös ulkoinen "plug and play" GPS-antenni, joka parantaa vastaanottoa.

Laitteissa on tuki 55 kansainväliselle kanavalle ja tuki kolminkertaiselle katselulle ja ATIS:lle.

Sarja koostuu kahdesta eri mallista:

- RT-750 V2: yllä olevilla ominaisuuksilla.
- RT-750AIS V2: mahdollisuus vastaanottaa AIS-signaaleja (luokka A ja B) VHF-antennin kautta. Kun se on liitetty karttaplotteriin, AIS-tiedot, kuten aluksen nimi, kansallisuus, kurssi, sijainti ja nopeus, voidaan myös näyttää plotterilla.

### PRODUKTSPECIFIKATION

Integroitu AIS: Kyllä  
Virtalähde: 13,8 V DC



Valmiustilan kulutus: 0,5 A  
Kulutus käytön aikana: 1-6 A  
Mitat (mm): 180x91x55  
Kaksois- tai kolmoiskello mukaan lukien 16: Kyllä  
NMEA GPS-tulo: NMEA 0183  
ASN-laitteet (DSC): Kyllä  
ATIS-varusteet: Kyllä

Sisäänrakennettu GPS: Kyllä  
Vedenkestävyys: IPX7-standardin mukainen luuri  
Bluetooth-toiminto: Ei  
Takuu: 2 vuotta  
Puhuja: Kyllä  
Kanavien määrä: 56  
Paino: 0,970 kg  
Ulkoisen kaiuttimen liitäntä: Kyllä  
Lähetysteho: 1 tai 25 W  
Näytön valaistus: Kyllä  
NMEA-lähtö: 0183  
Kokonaispaino: 2,10 kg