



OMNICHARGE 12-24V 50-90A

SKU: OC50-90A

1 270,00 € - 1 992,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
OC12-90	1 392,00 €	Omnicharge 12V 90A
OC24-50	1 270,00 €	Omnicharge 24V 50A
OC24-80	1 992,00 €	Omnicharge 24V 80A

PRODUCT DESCRIPTION

Högkvalitetsladdare för krävande applikationer i 12V och 24V utförande för fast montering. För applikationer med batteristorlekar upp till 1000Ah/900Ah. Kan underhållsladda batteriet i obegränsad tid. Nätspänningen är från 90-265VAC 50-60Hz vilket gör det möjligt att använda på 115VAC och 230VAC system. Som tillbehör finns fjärrpanel där information om laddningström och spänning ges och möjlighet finns att begränsa laddarens effekt. Dator interface (TBS Link) finns som tillbehör och ger möjlighet att programmera dem för speciella ändamål, upp till 8 laddningsteg kan programmeras. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor.

OmniCharge (12V 90A och 24V 50A, 80A) har tre separata utgångar med full kapacitet på alla utgångar. Det gör det möjligt att ladda tre separata batterigrupper. Det går även att parallell koppla upp till sex stycken enheter, max effekt blir då 540A.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell	OC12-90	OC24-50	OC24-80
Spänning in	100-265VAC	100-265VAC	100-265VAC



Spänning ut	14,4 / 13,3V	28,8 / 26,6V	28,8 / 26,6V
Ström	90A	50A	80A

Vikt: 6,2 kilo

Dimensioner: 370 x 271 x 132mm

Mer information och detaljarade specifikationer finner ni under "Datablad"