



TINNED BATTERY CABLE

SKU: 30XX-battkabel
1 250,00 kr - 134 895,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3095-2502	134 895,00 kr	95mm ² förtent 250m Svart
3095-2501	134 895,00 kr	95mm ² förtent 250m Röd
3070-1002	38 230,00 kr	70mm ² förtent 100m Svart
3070-1001	38 230,00 kr	70mm ² förtent 100m Röd
3050-1002	28 230,00 kr	50mm ² förtent 100m Svart
3050-1001	28 230,00 kr	50mm ² förtent 100m Röd
3035-1002	18 945,00 kr	35mm ² förtent 100m Svart
3035-1001	18 945,00 kr	35mm ² förtent 100m Röd
3016-102	1 250,00 kr	16mm ² förtent 10m Svart
3016-101	1 250,00 kr	16mm ² förtent 10m Röd
3016-1002	9 095,00 kr	16mm ² förtent 100m Svart
3016-1001	9 095,00 kr	16mm ² förtent 100m Röd
3035-101	2 500,00 kr	35mm ² förtent 10m Röd
3025-502	7 350,00 kr	25mm ² förtent 50m Svart
3025-501	7 350,00 kr	25mm ² förtent 50m Röd
3025-102	1 760,00 kr	25mm ² förtent 10m Svart
3025-101	1 760,00 kr	25mm ² förtent 10m Röd
3025-1002	14 505,00 kr	25mm ² förtent 100m Svart
3025-1001	14 505,00 kr	25mm ² förtent 100m Röd
3016-502	4 800,00 kr	16mm ² förtent 50m Svart
3016-501	4 800,00 kr	16mm ² förtent 50m Röd
3035-102	2 500,00 kr	35mm ² förtent 10m Svart
3050-502	14 605,00 kr	50mm ² förtent 50m Svart
3050-501	14 605,00 kr	50mm ² förtent 50m Röd
3050-102	3 650,00 kr	50mm ² förtent 10m Svart
3050-101	3 650,00 kr	50mm ² förtent 10m Röd
3035-502	10 485,00 kr	35mm ² förtent 50m Svart



SKU	Price	Variant
3035-501	10 485,00 kr	35mm ² förtent 50m Röd
3095-502	27 085,00 kr	95mm ² förtent 50m Svart
3095-501	27 085,00 kr	95mm ² förtent 50m Röd
3095-102	6 270,00 kr	95mm ² förtent 10m Svart
3095-101	6 270,00 kr	95mm ² förtent 10m Röd
3070-502	19 800,00 kr	70mm ² förtent 50m Svart
3070-501	19 800,00 kr	70mm ² förtent 50m Röd
3070-102	4 800,00 kr	70mm ² förtent 10m Svart
3070-101	4 800,00 kr	70mm ² förtent 10m Röd

PRODUCT DESCRIPTION

Extra flexibel batterikabel för marin miljö. Den har ett tjockare men mjukt PVC hölje och förtennad koppartråd som gör kabeln motståndskraftig mot fukt och korrosion.

Beräkning av rekommenderad kabelarea:

Max strömförbrukning (Ampere)

Total kabellängd (+ och -kabel)

Rekommenderad minsta kabelarea:

Beräkna

PRODUKTSPECIFIKATION

Uppfyller ISO672-1:2011 (class B) 105°C.

Max 60V och passar temperaturområden mellan -40°C till 105°C.

Med max kortvarig temperatur på upp till 120°C

Motståndskraftig mot bensin och smörjoljor samt utspädd syra.

Väldigt motståndskraftig mot fukt.



Dimension	Yttermått	Antal trådar/mått	Max motstånd per m (20°C)
16mm ²	8,3mm	203/0,3mm	0,001240 ohm
25mm ²	10,1mm	322/0,3mm	0,000794 ohm
35mm ²	11,8mm	455/0,3mm	0,000565 ohm
50mm ²	13,3mm	637/0,3mm	0,000393 ohm
75mm ²	15,5mm	912/0,3mm	0,000277 ohm
95mm ²	17,9mm	684/0,4mm	0,000210 ohm