

FORTINNET ELEKTRISK KABEL

SKU: 30XX-elkabel
660,00 kr – 9 210,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3010-302	2 045,00 kr	10mm2 förtent 30m Svart
3010-301	2 045,00 kr	10mm2 förtent 30m Röd
3006-502	1 330,00 kr	6mm2 förtent 30m Svart
3006-501	1 330,00 kr	6mm2 förtent 30m Röd
3004-502	905,00 kr	4mm2 förtent 30 Svart
3004-501	905,00 kr	4mm2 förtent 30m Röd
3002-502	975,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Svart
3002-501	975,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Röd
3002-5002	9 210,00 kr	2.5mm2 förtent 500m Svart
3002-5001	9 210,00 kr	2.5mm2 förtent 500m Röd
3001-502	660,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Svart
3001-501	660,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Röd
3001-5009	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Brun
3001-5008	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Gul
3001-5007	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Lila
3001-5006	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Grön
3001-5004	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Blå
3001-5002	5 760,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Svart
3001-5001	5 220,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Röd
3001-1002	1 270,00 kr	1.5mm2 förtent 100m Svart
3001-1001	1 270,00 kr	1.5mm2 förtent 100m Röd
3010-1001	6 690,00 kr	10mm2 förtent 100m Röd
3010-1002	6 690,00 kr	10mm2 förtent 100m Svart
3001-508	660,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Gul
3001-509	660,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Brun
3002-508	975,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Gul
3010-308	2 045,00 kr	10mm2 förtent 30m Gul

SKU	Price	Variant
3006-508	1 330,00 kr	6mm2 förtent 30m Gul
3001-504	660,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Blå

PRODUCT DESCRIPTION

Lavspenningskabel for marint miljø. Den er beskyttet mot høy temperatur med PVC-kappe og fortinnet kobbertråd som gjør kabelen motstandsdyktig mot fuktighet og korrosjon.

Beregning av anbefalt kabelareal:

Maks strømforbruk (i ampere)

Total kabellengde (+ og - kabel)

Anbefalt minste kabelareal:

Beregne

PRODUKTSPECIFIKATION

Oppfyller ISO672-1:2011 (klasse B) 105°C. Maks 60V og passer temperaturområder mellom -40°C til 105°C, kortvarig opp til 120°C. Motstandsdyktig mot bensin, diesel og smøreoljer samt fortynnet syre. De kan spesialbestilles i andre farger.

Dimensjon	Dia.	Antall tråder/mål	Maks motstand per meter (20°C)
1,5 mm2	2,4 mm	21/0,3 mm	0,0130 ohm
2,5 mm2	3,0 mm	35/0,3 mm	0,00782 ohm
4,0 mm2	3,7 mm	56/0,3 mm	0,00485 ohm
6,0 mm2	4,3 mm	84/0,3 mm	0,00323 ohm
10,0 mm2	6,0 mm	80/0,4 mm	0,00185 ohm