



FORTINNET FLERLEDER KABEL

SKU: 30XX-flerdel
975,00 kr - 4 210,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
3007-3029	4 095,00 kr	7x2.5mm2 förtent 30m Rund
3007-3019	3 075,00 kr	7x1.5mm2 förtent 30m Rund
3005-3029	3 075,00 kr	5x2.5mm2 förtent 30m Rund
3005-3019	2 045,00 kr	5x1.5mm2 förtent 30m Rund
3003-3029	1 955,00 kr	3x2.5mm2 förtent 30m Rund
3003-3019	1 370,00 kr	3x1.5mm2 förtent 30m Rund
3002-30291	3 820,00 kr	2x2.5mm2 förtent rund 100m
3002-3029	1 405,00 kr	2x2.5mm2 förtent rund 30m
3002-30191	2 840,00 kr	2x1.5mm2 förtent rund 100m
3002-3019	975,00 kr	2x1.5mm2 förtent rund 30m
3003-10019	4 210,00 kr	3x1.5mm2 förtent 100m Rund

PRODUCT DESCRIPTION

Lavspenningskabel for marint miljø med flere 2-7 ledere i samme ytre kappe. De er beskyttet mot høy temperatur med PVC-kappe og fortinnet kobbertråd som gjør kabelen motstandsdyktig mot fuktighet og korrosjon.

Beregning av anbefalt kabelareal:

Maks strømforbruk (i ampere)

Total kabellengde (+ og - kabel)



Anbefalt minste kabelareal:

Beregne

PRODUKTSPECIFIKATION

Oppfyller ISO672-1:2011 (klasse B) 105°C. Maks 60V og passer temperaturområder mellom -40°C til 105°C, kortvarig opp til 120°C. Motstandsdyktig mot bensin, diesel og smøreoljer samt fortynnet syre.

Dimensjon	Dia.	Antall tråder/mål	Maks motstand per meter (20°C)
2 x 1,5mm ²	6,4mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
2 x 2,5mm ²	6,7mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
3 x 1,5mm ²	6,1mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
3 x 2,5mm ²	7,4mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
5 x 1,5mm ²	8,0mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
5 x 2,5mm ²	9,4mm	35/0,3mm	0,00782 ohm
7 x 1,5mm ²	8,5mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
7 x 2,5mm ²	10,7mm	35/0,3mm	0,00782 ohm