



## HY-PRO AUTOPILOT-PUMPE MED VENTIL

**SKU:** Hypro-PRX

**9 800,00 kr - 11 660,00 kr**

### VARIATIONS

| SKU        | Price        | Variant                      |
|------------|--------------|------------------------------|
| PR1512RX/X | 11 660,00 kr | Hydraulpump 12V 1,5 m/ventil |
| PR0612RX/X | 9 800,00 kr  | Hydraulpump 12V 0,6 m/ventil |

### PRODUCT DESCRIPTION

Hypro reversibla hydraulpumpar med inbyggd övertrycksventil. Pumpen är lämplig i installationer där man inte har möjlighet att montera in ändlägesbrytare eller roderlägesgivare för att stoppa pumpen när cylindern går i ändläge. Vid övertryck löser ventilen ut, den är justerbar från 15 bar till 60 bar.

Pumparna har finns i flertalet olika kapaciteter och väljs i förhållande till storlek på hydraulstyrningens cylinder. Se produktspecifikation.

Pumparna har inbyggda backventiler som förhindrar att pumpen släpper igenom olja vid manövrering av en manuell hydraulisk rattpump. De är utrustade med invändig 1/4" gänga och kräver anslutningsnipplar för att anslutas till hydraulslangar, se tillbehör för lämpliga kopplingar till Baystar och Seastar system. Använd Seastar olja [009486](#) eller motsvarande.

Fler varianter av pumparna finns under relaterade artiklar nedan.

### PRODUKTSPECIFIKATION

| Artikelnr | l/min | cm <sup>3</sup> /sekund | Spänning | Rek.<br>Cylinder |
|-----------|-------|-------------------------|----------|------------------|
|-----------|-------|-------------------------|----------|------------------|



|        |     |      |     |                         |
|--------|-----|------|-----|-------------------------|
| PR0612 | 0,6 | 10,0 | 12V | 50-150 cm <sup>3</sup>  |
| PR1512 | 1,5 | 25,1 | 12V | 250-350 cm <sup>3</sup> |

Teknisk data:

Kapslingsklass: IP67

Arbets temperatur: -15°C till +55°C

Max tryck: 55 bar (intermittent drift)

Anslutningar:

A = Cylinder port G1/4 (BSP)

B = Cylinder port G1/4 (BSP)

R = Retur port G1/4 (BSP)





