



SC110 AUTOPILOT MED ROT.FEEDB.

SKU: H700052-1

37 055,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

Humminbird SC 110 komplett sats med bevegelig rorgiver FB30 for alle typer av båter. Drivenhet/hydraulikkpumpe bestilles separat ut i fra styringen som er ombord.

Humminbird SC 110 autopilot er en videreutvikling av Geonav's autopilotsystem designet og utviklet av Navicontrol, som nå er en del av Humminbird familien, har med sin lange erfaring av autopilot produksjon og utvikling laget SC 110, og er en av markedets mest avanserte men brukervennlige piloter å bruke.

Humminbird SC 110 er tatt frem for både motor og seilbåter og kan med sitt krystallklare fargedisplay levere tydelig og god informasjon uansett vær og forhold.

Menyene og knappetastaturet med betjeningshjulet er lett å bruke. I automodus vises tydelig kursen grafisk og med store tall. SC 110 har i tillegg vindmodus, og ved montering av en vindgiver kan piloten holde kursen i forhold til vinden for absolutt beste seilingsytelse. For fiskeren finnes det forhåndsprogrammerte girmønstre å velge i, og disse er spesielt laget for sportsfiske.

Multisensorteknologi gjør at samtlige tilkoblede kurssensorer som fluxgatekompass, ratekompass og GPS, brukes for å skape best mulig kursstabilitet og for å kompensere for avdrift. SC 110 er utviklet for å kunne benyttes uten rorgiver. Men i veldig lave hastigheter er en rorgiver viktig for å kunne klare og holde kursen, og reagere raskt.

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY:

3,5" 320 x 240 QVGA farge

TILKOBLINGER:

NMEA0183

DRIVENHET / HYDRAULIKKPUMPE:



Bestilles separat ut i fra styresystemet ombord

RORGIVER:

FB30 bevegelig giver er med i pakken

Funksjoner:

AUTO (kompass/rate)

NAV (GPS/plotter)

WIND (Vindgiver)

Betjeningshjul for valg av kurs

Autotrack

Motror

Girmønster

SCP110 Kursprosessor

Spennning 12-24V

Forbruk 4-8W (uten pumpe)

Forbruk med kontinuerlig gående pumpe: 30A

Forbruk med reversibel pumpe: 350W (30A@12V, 15A@24V)

Forbruk med magnetventil (Solenoid) 3A

Arbeidstemperatur -5° - 55°C

Maks luftfuktighet 80%

Annet:

Overopphetning og overbelastningsbeskyttelse, klarer polvending