



SOLIX 10 CHIRP MSI+ G3 CHO

SKU: H411530-1CHO

36 660,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

SOLIX 10 G3 med Dual Core processor, er en detaljrik 10,1" touch display på 1500 Nits, med ledende ekkoloddteknologi som MEGA Imaging+ i tillegg til Dual Spectrum CHIRP Sonar.

Skjermen har Cross Touch og kartdelen har støtte for Navionics, i tillegg kommer den med Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet nettverk, NMEA 2000 og AutoChart Live for å lage egne kart i sanntid med dybde, bunnhardhet og vegetasjon.

Leveres utan giver

SOLIX 10 CHO leveres uten ekkoloddgiver. Anbefalt giver for optimal funksjonalitet: [XM 14 HW MSI+ T](#)

Dual Core Processor

SOLIX G3-serien kommer med en oppdatert Dual Core Processor som gjør G3-serien raskere og mer responsiv, alt for å kunne maksimere tiden til ren fiskeglede.

Mega Imaging+ med økt rekkevidde

Med MEGA+ øker rekkevidden og oddsene for å få fisk. MEGA Imaging+ på SOLIX G3 har 25% lengre rekkevidde sammenlignet med tidligere SOLIX generasjoner. 150 meter side til side og 75 meter dybdekapasitet leverer SOLIX krystallklare bilder med enda høyere oppløsning. MEGA+ over 455 kHz båndet leverer en rekkevidde på 244 m side til side og 122 m dybdekapasitet.

Dual Spectrum CHIRP

Også kalt High Wide (HW) er det siste i utviklingen av avansert 2D ekkolodd. De nye bredbåndselementene i Dual Spectrum-giveren har en veldig lavt Q verdi og leverer detaljrike 2D-bilder med utrolig skilleevne. I kombinasjon med nye algoritmer og raffinert teknikk skapes et resultat som er enestående.

Brukervennlig Cross Touch Interface

Det brukervennlige grensesnittet gjør SOLIX enkel å bruke. Her veksler man enkelt mellom ulike funksjoner uten og miste oversikten over kart og ekkolodd. Zoom enkelt med "Pinch and Zoom" og få gleden av 20% høyere oppløsning som MEGA Imaging+ tilbyr. Pek og hold, dra og slipp, klyp og sveip for å utføre kommandoene du ønsker. Og med knappetastaturet som kombinerer det beste fra to verdener er dette premium + skjerm i toppsjiktet.

AutoChart Live

Lag dine egne kart i sanntid med både dybde, bunnhardhet og vegetasjon med [AutoChart Live](#). Enheten har



et internt innspillingsminne på maks 8 timer, og man kan øke dette med et [AutoChart ZeroLine kort](#) som finnes som tilbehør. Minnekortet har kapasitet til langt over 2000 timer med kartlegging.

NMEA 2000

Ved å koble SOLIX G3 til andre skjermer ombord via NMEA 2000, åpner man opp muligheten til å kunne styre Fusion stereo og autopilot, og i tillegg vise AIS-informasjon og motordata i premium kvalitet på disse krystallklare og lyssterke skjermene.

Ethernet

SOLIX er nettverkskompatibel og kan enkelt tilkobles andre SOLIX-skjermer og kan da dele GPS-posisjon, kartografi, ekkolodd, givere, veipunkter mm. Foruten å dele overstående informasjon er det muligheter for å kunne utvide systemet med å koble til utstyr via nettverkskontakten med Humminbird CHIRP Radar og i-Pilot Link, eller en kompatibel trollingmotor fra Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi

Med Bluetooth finnes det mulighet til å betjene ekkoloddet direkte fra en trådløs RC2 fjernkontroll, eller koble til sin mobiltelefon for å kunne oppdatere programvaren, eller få meldinger og samtaler opp på skjermen. Det finnes også mulighet til å styre Minn Kota, Talon og Raptor i tillegg til Cannon Optimum riggen direkte fra skjermen. Med innebygget Wi-Fi åpner det seg opp et hav av kommunikasjonsmuligheter, blant annet støtte for Navionics Plotter Sync.

Navionics kartografi & Plotter Sync

Skjermene er forberedt for Navionics kartografi og støtter Navionics+ Small, Regular og Large, i tillegg Navionics+, Platinum+ og Navionics Update. Og med Plotter Sync-funksjonen kobler man opp sin egen smartphone til SOLIX sitt innebygde Wi-Fi nett, og deler planlagte ruter og veipunkt til SOLIX med et klikk.

Doble minnekort spor

Doble MicroSD-minnekort spor gjør det mulig å kjøre 2 forskjellige kart over ulike områder, lagre skjermdump på et tomt SD-minnekort, eller bruke et AutoChart ZeroLine kort samtidig med et Navionics kart, i tillegg til flere andre muligheter.

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY

10,1" 1280×800 HD 16:9 TFT farge 1500nits

GPS ANTENNE

Intern Precision 10Hz GPS

NETTVERK

Ethernet 1Gbit

NMEA0183 ([ekstra kabel kreves](#))

NMEA2000

BLUETOOTH

[Trådløs fjernkontroll](#) (ikke i pakken)



Betjening av Talon BT & Cannon Optimum
Mulighet til å vise meldinger fra telefon

Wi-Fi
Støtte for Navionics Plotter Sync

KARTOGRAFI (SD-kort)

Navionics Nav+ och Platinum+ (ekstra)

[Humminbird AutoChart](#) (ekstra)

[Humminbird AutoChart PRO](#) (ekstra)

Humminbird AutoChart Live (standard – for mer enn 8 timers opptak kreves det et [AutoChart ZeroLine kort](#))

MINNEKAPASITET

Ruter – 50

Veipunkter – 10 000

Spor – 50stk /20 000 mrk i hvert spor

STRØMFORSYNING

Spenning 10-20VDC

Forbruk 2,88 A

EKKOLODD

Type: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING+

Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS), (for full effekt kreves det en 1kW giver)

Frekvens og rekkevidde med XM 14 HW MSI T giver (ikke i pakken):

MEGA Side Imaging+

455 kHz: 405-505 kHz (244 m side til side)

800 kHz: 780-840 kHz (76m side til side)

MEGA: 1050-1175 kHz (150m sid til side)

MEGA Down Imaging+

455 kHz: 435-535 kHz (122 m dybde)

800 kHz: 800-860 kHz (38 m dybde)

MEGA: 1100-1200 kHz (75 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 366 m



SM300 Deepwater CHIRP (fritt valg av givere)
28 kHz-250 kHz
Dybde 1524 m

Med i eske
SOLIX 10 CHIRP MEGA SI+ G3
Beskyttelsesdeksel
Strømkabel
Brakett
Festeskruer
Svensk Manual