

2X HYDRAULSLANG GENOMFÖRING SS

Artikelnummer: HO89XX-SS
4 590,00 kr – 9 930,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HO8901-SS	4 590,00 kr	Kevlarslangar SS gf 1ft-0,30m
HO8902-SS	4 750,00 kr	Kevlarslangar SS gf 2ft-0,61m
HO8903-SS	4 930,00 kr	Kevlarslangar SS gf 3ft-0,92m
HO8904-SS	5 105,00 kr	Kevlarslangar SS gf 4ft-1,22m
HO8905-SS	5 280,00 kr	Kevlarslangar SS gf 5ft-1,53m
HO8906-SS	5 450,00 kr	Kevlarslangar SS gf 6ft-1,83m
HO8907-SS	5 625,00 kr	Kevlarslangar SS gf 7ft-2,14m
HO8908-SS	5 800,00 kr	Kevlarslangar SS gf 8ft-2,44m
HO8909-SS	5 965,00 kr	Kevlarslangar SS gf 9ft-2,75m
HO8910-SS	6 125,00 kr	Kevlarslangar SS gf 10ft-3,05m
HO8911-SS	6 315,00 kr	Kevlarslangar SS gf 11ft-3,36m
HO8912-SS	6 490,00 kr	Kevlarslangar SS gf 12ft-3,66m
HO8913-SS	6 665,00 kr	Kevlarslangar SS gf 13ft-3,97m
HO8914-SS	6 840,00 kr	Kevlarslangar SS gf 14ft-4,27m
HO8915-SS	7 010,00 kr	Kevlarslangar SS gf 15ft-4,58m
HO8916-SS	7 175,00 kr	Kevlarslangar SS gf 16ft-4,88m
HO8917-SS	7 355,00 kr	Kevlarslangar SS gf 17ft-5,19m
HO8918-SS	7 520,00 kr	Kevlarslangar SS gf 18ft-5,49m
HO8919-SS	7 690,00 kr	Kevlarslangar SS gf 19ft-5,80m
HO8920-SS	7 870,00 kr	Kevlarslangar SS gf 20ft-6,10m
HO8921-SS	8 040,00 kr	Kevlarslangar SS gf 21ft-6,41m
HO8922-SS	8 210,00 kr	Kevlarslangar SS gf 22ft-6,71m
HO8923-SS	8 390,00 kr	Kevlarslangar SS gf 23ft-7,02m
HO8924-SS	8 555,00 kr	Kevlarslangar SS gf 24ft-7,32m
HO8925-SS	8 730,00 kr	Kevlarslangar SS gf 25ft-7,63m
HO8926-SS	8 905,00 kr	Kevlarslangar SS gf 26ft-7,93m
HO8927-SS	9 065,00 kr	Kevlarslangar SS gf 27ft-8,24m
HO8928-SS	9 250,00 kr	Kevlarslangar SS gf 28ft-8,54m

Artikelnummer	Pris	Variant
HO8929-SS	9 415,00 kr	Kevlarslangar SS gf 29ft-8,85m
HO8930-SS	9 585,00 kr	Kevlarslangar SS gf 30ft-9,15m
HO8931-SS	9 755,00 kr	Kevlarslangar SS gf 31ft-9,46m
HO8932-SS	9 930,00 kr	Kevlarslangar SS gf 32ft-9,76m

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar kevlararmerad hydraulslang i par med pressade rostfria kopplingar. De har förstyvning i cylinder änden för att klara påfrestning som blir vid cylinderns rörelse på utombordarinstallationer.

Levereras med rostfri dubbel genomföring (HF5557) som monteras vid produktion av slangar.

Pressad kevlararmerad hydraulslang med rostfria kopplingar finns även utan genomföring (HO57xx-SS). Finns i version med kevlararmerad slang och rostfria kopplingar med rostfri enkel genomföring (HO87xx).

Levereras parvis (2st) i fotintervaller, andra längder kan tillverkas.

PRODUKTSPECIFIKATION

Ø5/16
1500 psi
9/16-24 gänga
Med rostfria pressade kopplingar, förstyvningar i cylinderändor och rostfri motorbrunnsgenomföring (HF5557).

Levereras parvis