



## DRIVENHET V4 12/24V

**Artikelnummer:** LEWV4001  
**25 190,00 kr**

## VARIANTER

| Artikelnummer | Pris         | Variant         |
|---------------|--------------|-----------------|
| 68000534      | 25 190,00 kr | V4 - motor, 12V |
| 68000535      | 25 190,00 kr | V4 - motor, 24V |

## PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar V4 motor/växelhuss till vertikala V4 ankarspel.

V4 och V5 levereras som lösa enheter. För komplett system välj till däcksenhet, kättinghjul. Komplettera sedan med säkring, kontaktor, manöverpanel, kätting, ankarlina, ankare, fjärrkontroll, fotkontakter m.m. [Läs om hur ett komplett system byggs ihop här.](#) eller klicka på läs mer för vilka komponenter som krävs.

Följ nedanstående steg:

- 1 Däcksenhet  
[V4-V5 - däcksenhet](#)  
[V4-V5 - däcksenhet med lintrumma](#)
- 2 Motor/Växelhuss  
V4 Elektrisk motor och växelhuss (nuvarande produkt)  
[V5 Elektrisk motor och växelhuss](#)  
[V4/V5 Hydraulisk motor och växelhuss](#)
- 3 Kättinghjul  
[Kättinghjul till V4/V5](#)
- 4 Automatsäkring  
[V4/V5 12V: 150A \(68000351\)](#)



[V4/V5 24V: 110A \(68000350\)](#)

- 5      Kontaktor  
V4 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)  
V4 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)  
V5 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)  
V5 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
- 6      Lämpliga tillbehör hittas i listan Tillbehör nedan.

## PRODUKTSPECIFIKATION

Modell V4  
Spänning 12V  
Motoreffekt 1600W  
Max dragkraft 1250 kg  
Arbetsbelastning 313 kg  
Max fart 25 m/min  
Normal strömförbrukning 125A  
Säkring 150A  
Vikt med kättinghjul 29 kg  
Vikt med kättinghjul/lintrumma 36 kg

Modell V4  
Spänning 24V  
Motoreffekt 2000W  
Max dragkraft 1500 kg  
Arbetsbelastning 375 kg  
Max fart 27 m/min  
Normal strömförbrukning 70A  
Säkring 110A  
Vikt med kättinghjul 29 kg  
Vikt med kättinghjul/lintrumma 36 kg