



DRIVENHET V5 12/24V

Artikelnummer: LEWV5001
36 275,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
66810011	36 275,00 kr	V5 - motor, 12V
66810012	36 275,00 kr	V5 - motor, 24V

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar V5 motor/växelhus till vertikala ankarspel.

V4 och V5 levereras som lösa enheter. För komplett system välj till däcksenhet, kättinghjul. Komplettera sedan med säkring, kontaktor, manöverpanel, kätting, ankarlina, ankare, fjärrkontroll, fotkontakter m.m. [Läs om hur ett komplett system byggs ihop här.](#) eller klicka på läs mer för vilka komponenter som krävs.

Följ nedanstående steg:

- 1 Däcksenhet
[V4-V5 - däcksenhet](#)
[V4-V5 - däcksenhet med lintrumma](#)
- 2 Motor/Växelhus
[V4 Elektrisk motor och växelhus](#)
V5 Elektrisk motor och växelhus (nuvarande produkt)
[V4/V5 Hydraulisk motor och växelhus](#)
- 3 Kättinghjul
[Kättinghjul till V4/V5](#)
- 4 Automatsäkring
[V4/V5 12V: 150A \(68000351\)](#)



[V4/V5 24V: 110A \(68000350\)](#)

- 5 Kontaktor
V4 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V4 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V5 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V5 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
- 6 Lämpliga tillbehör hittas i listan Tillbehör nedan.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell V5
Spänning 12V
Motoreffekt 2000W
Max dragkraft 1450 kg
Arbetsbelastning 363 kg
Max fart 27 m/min
Normal strömförbrukning 120A
Säkring 150A
Vikt med kättinghjul 31 kg
Vikt med kättinghjul/lintrumma 36 kg

Modell V5
Spänning 24V
Motoreffekt 2000W
Max dragkraft 1600 kg
Arbetsbelastning 400 kg
Max fart 29 m/min
Normal strömförbrukning 60A
Säkring 110A
Vikt med kättinghjul 31 kg
Vikt med kättinghjul/lintrumma 38 kg