



FÖRTENT BATTERIKABEL

Artikelnummer: 30XX-battkabel
1 335,00 kr - 42 125,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
3035-108	2 755,00 kr	35mm ² förtent 10m Gul
3016-108	1 335,00 kr	16mm ² förtent 10m Gul
3050-108	3 915,00 kr	50mm ² förtent 10m Gul
3025-108	1 930,00 kr	25mm ² förtent 10m Gul
3025-102	1 930,00 kr	25mm ² förtent 10m Svart
3070-108	5 280,00 kr	70mm ² förtent 10m Gul
3016-102	1 335,00 kr	16mm ² förtent 10m Svart
3016-101	1 335,00 kr	16mm ² förtent 10m Röd
3016-501	5 280,00 kr	16mm ² förtent 50m Röd
3016-502	5 280,00 kr	16mm ² förtent 50m Svart
3016-1001	9 495,00 kr	16mm ² förtent 100m Röd
3016-1002	9 495,00 kr	16mm ² förtent 100m Svart
3025-101	1 930,00 kr	25mm ² förtent 10m Röd
3025-501	7 995,00 kr	25mm ² förtent 50m Röd
3025-502	7 995,00 kr	25mm ² förtent 50m Svart
3025-1001	14 510,00 kr	25mm ² förtent 100m Röd
3025-1002	14 510,00 kr	25mm ² förtent 100m Svart
3035-101	2 755,00 kr	35mm ² förtent 10m Röd
3035-102	2 755,00 kr	35mm ² förtent 10m Svart
3035-502	11 530,00 kr	35mm ² förtent 50m Svart
3035-501	11 530,00 kr	35mm ² förtent 50m Röd
3035-1001	21 110,00 kr	35mm ² förtent 100m Röd
3035-1002	21 110,00 kr	35mm ² förtent 100m Svart
3050-101	3 915,00 kr	50mm ² förtent 10m Röd
3050-102	3 915,00 kr	50mm ² förtent 10m Svart
3050-501	15 995,00 kr	50mm ² förtent 50m Röd
3050-502	15 995,00 kr	50mm ² förtent 50m Svart



Artikelnummer	Pris	Variant
3050-1001	28 320,00 kr	50mm2 förtent 100m Röd
3050-1002	28 320,00 kr	50mm2 förtent 100m Svart
3070-101	5 280,00 kr	70mm2 förtent 10m Röd
3070-102	5 280,00 kr	70mm2 förtent 10m Svart
3070-501	21 760,00 kr	70mm2 förtent 50m Röd
3070-502	21 760,00 kr	70mm2 förtent 50m Svart
3070-1001	42 125,00 kr	70mm2 förtent 100m Röd
3070-1002	42 125,00 kr	70mm2 förtent 100m Svart
3095-101	7 230,00 kr	95mm2 förtent 10m Röd
3095-102	6 895,00 kr	95mm2 förtent 10m Svart
3095-501	29 765,00 kr	95mm2 förtent 50m Röd
3095-502	29 765,00 kr	95mm2 förtent 50m Svart

PRODUKTBESKRIVNING

Extra flexibel batterikabel för marin miljö. Den har ett tjockare men mjukt PVC hölje och förtennad koppartråd som gör kabeln motståndskraftig mot fukt och korrosion.

Beräkning av rekommenderad kabelarea:

Max strömförbrukning (Ampere)

Total kabellängd (+ och -kabel)

Rekommenderad minsta kabelarea:

Beräkna

PRODUKTSPECIFIKATION

Uppfyller ISO672-1:2011 (class B)

Max 60V och passar temperaturområden mellan -30°C till 70°C.

Motståndskraftig mot bensin och smörjoljor samt utspädd syra.

Väldigt motståndskraftig mot fukt.



Dimension	Yttermått	Antal trådar/mått	Max motstånd per m (20°C)
16mm ²	8,3mm	203/0,3mm	0,001240 ohm
25mm ²	10,1mm	322/0,3mm	0,000794 ohm
35mm ²	11,8mm	455/0,3mm	0,000565 ohm
50mm ²	13,3mm	637/0,3mm	0,000393 ohm
75mm ²	15,5mm	912/0,3mm	0,000277 ohm
95mm ²	17,9mm	684/0,4mm	0,000210 ohm