



FÖRTENT ELKABEL

Artikelnummer: 30XX-elkabel
675,00 kr - 9 395,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
3001-502	675,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Svart
3001-1002	1 295,00 kr	1.5mm2 förtent 100m Svart
3001-5002	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Svart
3001-501	675,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Röd
3001-1001	1 295,00 kr	1.5mm2 förtent 100m Röd
3001-5001	5 325,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Röd
3001-5009	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Brun
3001-5008	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Gul
3001-504	675,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Blå
3001-5007	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Lila
3001-5006	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Grön
3001-5004	5 875,00 kr	1.5mm2 förtent 500m Blå
3001-509	675,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Brun
3001-508	675,00 kr	1.5mm2 förtent 50m Gul
3002-5002	9 395,00 kr	2.5mm2 förtent 500m Svart
3002-5001	9 395,00 kr	2.5mm2 förtent 500m Röd
3002-508	995,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Gul
3002-502	995,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Svart
3002-501	995,00 kr	2.5mm2 förtent 50m Röd
3004-502	925,00 kr	4mm2 förtent 30 Svart
3004-501	925,00 kr	4mm2 förtent 30m Röd
3006-501	1 355,00 kr	6mm2 förtent 30m Röd
3006-502	1 355,00 kr	6mm2 förtent 30m Svart
3006-508	1 355,00 kr	6mm2 förtent 30m Gul
3010-302	2 085,00 kr	10mm2 förtent 30m Svart
3010-308	2 085,00 kr	10mm2 förtent 30m Gul
3010-1001	6 825,00 kr	10mm2 förtent 100m Röd

**Artikelnummer**3010-301
3010-1002**Pris**2 085,00 kr
6 825,00 kr**Variant**10mm2 förtent 30m Röd
10mm2 förtent 100m Svart

PRODUKTBESKRIVNING

Lågspänningskabel för marin miljö. Den är skyddad mot hög temperatur med PVC hölje och förtennad koppartråd som gör kabeln motståndskraftig mot fukt och korrosion.

Beräkning av rekommenderad kabelarea:

Max strömförbrukning (Ampere)

Total kabellängd (+ och -kabel)

Rekommenderad minsta kabelarea:

Beräkna

PRODUKTSPECIFIKATION

Uppfyller ISO672-1:2011 (class B) 105°C. Max 60V och passar temperaturområden mellan -40°C till 105°C, kortvarigt upp till 120°C. Motståndskraftig mot bensin, diesel och smörjolja samt utspädd syra. De kan special beställas i andra färger.

Dimension	Dia.	Antal trådar/mått	Max motstånd per m (20°C)
1,5 mm ²	2,4 mm	21/0,3 mm	0,0130 ohm
2,5 mm ²	3,0 mm	35/0,3 mm	0,00782 ohm
4,0 mm ²	3,7 mm	56/0,3 mm	0,00485 ohm
6,0 mm ²	4,3 mm	84/0,3 mm	0,00323 ohm



10,0 mm²

6,0 mm

80/0,4 mm

0,00185 ohm