



FÖRTENT 2-LEDAD ELKABEL PLATT

Artikelnummer: 30XX-platt
890,00 kr - 3 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
3001-3019	890,00 kr	2x1.5mm ² förtent platt 30m
3001-30191	2 420,00 kr	2x1.5mm ² förtent platt 100m
3001-3029	1 435,00 kr	2x2.5mm ² förtent platt 30m
3001-30291	3 995,00 kr	2x2.5mm ² förtent platt 100m

PRODUKTBESKRIVNING

Platt lågspänningskabel för marin miljö med dubbla ledare i samma ytterhölje. De är skyddade mot hög temperatur med PVC hölje och förtennad koppartråd som gör kabeln motståndskraftig mot fukt och korrosion.

Beräkning av rekommenderad kabelarea:

Max strömförbrukning (Ampere)

Total kabellängd (+ och -kabel)

Rekommenderad minsta kabelarea:

Beräkna



PRODUKTSPECIFIKATION

Uppfyller ISO672-1:2011 (class B) 105°C. Max 60V och passar temperaturområden mellan -40°C till 105°C, kortvarigt upp till 120°C. Motståndskraftig mot bensen, diesel och smörjolja samt utspädd syra.

Dimension	Yttermått	Antal trådar/mått	Max motstånd per m (20°C)
2x1,5mm ²	3,5 x 5,8mm	21/0,3mm	0,0130 ohm
2x2,5mm ²	3,9 x 6,7mm	35/0,3mm	0,00782 ohm