



FUSION APOLLO 6CH FÖRSTÄRKARE

Artikelnummer: MS-AP61800

9 645,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Fusion Apollo förstärkare speciellt framtagen för användning med Fusion DSP kompatibla stereoenheter. Förstärkare med 6 kanaler och maxeffekt på 1200 W med automatisk konfiguration via Fusion Link App.

- 1800 Watt maxeffekt
- För sex högtalare eller fyra högtalare & en subwoofer
- Class-D förstärkare
- Framtagen för Fusion-enheter med DSP
- 12V kompatibel
- Easy Tune, automatisk konfiguration via Fusion Link App.
- Kompakt design
- Led-indikation för status
- True Marine klassad
- Konform beläggning på elektroniken som skyddar mot salt och fukt för att öka livslängden.

PRODUKTSPECIFIKATION

Fysiska mått utan fäste (L x B x H)	297 x 180 x 45 mm
Fysiska mått med fäste (L x B x H)	297 x 180 x 50 mm
Vikt	2,7 kg
Vattenklassning	IPX2
Förstärkarklass	Klass D
CEA-2006 märkeffekt	150 W RMS x 6 vid 14,4 V inspänning - 4 ohm < 1 % THD
Total nominell uteffekt - 2 ohm (watt)	290 W RMS x 6 vid 14,4 V inspänning - 2 ohm < 1 % THD



Högsta effekt (watt)	580 W RMS x 3 vid 14,4 V inspänning – 4 ohm bryggad < 1 % THD
Total nominell uteffekt – 4 ohm bryggad (watt)	1800 W
Ingångskänslighet	1,3 V RMS
Ingångsimpedans	22k ohm
Driftspänning	10,8–16 V DC
Strömförbrukning (viloläge)	< 5 mA vid 14,4 V inspänning
Strömförbrukning (tomgång)	< 1,32 A vid 14,4 V inspänning
Strömförbrukning (max)	78 A
Säkringsstorlek	125 A elektronisk säkring (automatisk)
Tändningsskydd (SAE J1171)	Ja
Skyddskretsar	Backspänning Ingångens under-/överspänning Överhettning Utgångens kortslutning
Operating temperature range	0 till 50 °C
Garanti	3 år