



FUSION FÖRSTÄRKARE 6KANAL 1500

Artikelnummer: SG-DA61500

7 495,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Signature Series förstärkare med 6 kanaler och maxeffekt på 1500W som garanterar extremt klar och kraftfull förstärkning av ingående signaler.

- 1500 Watt maxeffekt
- Signature Series
- Class-D förstärkare
- True Marine klassad
- Konform beläggning på elektroniken som skyddar mot salt och fukt för att öka livslängden.
- Fusions FUTRANZ och F.I.S.T teknologi som effektivt kyler och skyddar interna komponenter onödigt slitage.

PRODUKTSPECIFIKATION

Frekvensrespons	10 Hz to 40 kHz (-3dB @ 4 Ohm rated power)
Max-effekt	1500 W
Klassad effekt (4 Ohm)	100 W rms x 6 @ 14.4 V input < 1% THD + N (EIA/CEA-490A)
Klassad effekt (2 Ohm)	140 W rms x 6 @ 14.4 V input < 1% THD + N (EIA/CEA-490A)
Klassad effekt (4 Ohm bryggad)	280 W rms x 3 @ 14.4 V input < 1% THD + N (EIA/CEA-490A)
Känslighet input	0.3 V to 8 V rms, user adjustable
Impedans input	7k Ohm nominal
High-Pass/Low-Pass Full Range Filter	Yes, user selectable
Frekvensfilter Cross-Over	32 Hz to 320 Hz, user adjustable



Slopefilter Cross-Over

Bass-Boost	0 to 9 dB, user adjustable (zone 3 only)
Spänning	10.8 V to 16 V dc
Fjärrkontroll med sladd	Yes - 6 V threshold
Strömförbrukning (Standby)	< 1 mA @ 14.4 V input
Strömförbrukning (Påslaget)	< 2.5 A @ 14.4 V input
Strömförbrukning (Max)	75 A @ 14.4 V input
Säkringar	3 x 40 A ATC Blade-Type (SAE J1171 Compliant)
Protection Circuits	Reverse-Voltage, Input Under/Over Voltage, Over-Temperature, Output Short-Circuit
Arbetstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Fuktbeständighet	Dry area installation only
Mått	420 mm (L) x 210 mm (W) x 57 mm (H) or 16-9-16" (L) x 8-1/4" (W) x 2-1/4" (H)
Vikt	5.15 kg or 11.35 lb with cover
Garanti	3 years