



## FUSION FÖRSTÄRKARE 8KANAL 2000

**Artikelnummer:** SG-DA82000

**9 845,00 kr**

### PRODUKTBESKRIVNING

Signature Series förstärkare med 8 kanaler och maxeffekt på 2000W som garanterar extremt klar och kraftfull förstärkning av ingående signaler.

- 2000 Watt maxeffekt
- Signature Series
- Class-D förstärkare
- True Marine klassad
- Konform beläggning på elektroniken som skyddar mot salt och fukt för att öka livslängden.
- Fusions FUTRANZ och F.I.S.T teknologi som effektivt kyler och skyddar interna komponenter onödigt slitage.

### PRODUKTSPECIFIKATION

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frekvensrespons                      | 10 Hz to 40 kHz (-3 dB @ 4 Ohm klassad effekt)         |
| Max-effekt                           | 2000 W                                                 |
| Klassad effekt (4 Ohm)               | 100 W rms x 8 @ 14,4 V input < 1% THD+N (EIA/CEA-490A) |
| Klassad effekt (2 Ohm)               | 140 W rms x 8 @ 14,4 V input < 1% THD+N (EIA/CEA-490A) |
| Klassad effekt (4 Ohm bryggad)       | 280 W rms x 4 @ 14,4 V input < 1% THD+N (EIA/CEA-490A) |
| Känslighet input                     | 0,3 till 8 V rms, Justerbart                           |
| Impedans input                       | 7k Ohm nominell                                        |
| High-Pass/Low-Pass Full Range Filter | Ja, valbart                                            |
| Frekvensfilter Cross-Over            | 32 Hz till 320 Hz, Justerbart                          |



|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Slopefilter Cross-Over      | 12 db/octave                                                                      |
| Bass-Boost                  | 0 till 9 dB, Justerbart (endast zon 2/4)                                          |
| Spänning                    | 10,8-16 V                                                                         |
| Fjärrkontroll med sladd     | Ja - 6 V tröskel                                                                  |
| Strömförbrukning (Standby)  | < 1 mA @ 14,4 V                                                                   |
| Strömförbrukning (Påslaget) | < 2,5 A @ 14,4 V                                                                  |
| Strömförbrukning (Max)      | 100 A @ 14,4 V                                                                    |
| Säkringar                   | 4 x 40 A ATC Flatstift (SAE J1171 kompatibla)                                     |
| Protection Circuits         | Reverse-Voltage, Input Under/Over Voltage, Over-Temperature, Output Short-Circuit |
| Arbetstemperatur            | 0 till 50°C                                                                       |
| Fuktbeständighet            | Installera endast i torrt utrymme                                                 |
| Mått                        | 420 mm (L) x 210 mm (W) x 57 mm (H) or 16-9/16" (L) x 8-1/4" (W) x 2-1/4" (H)     |
| Vikt                        | 5,20 kg                                                                           |
| Garanti                     | 3 år                                                                              |