



HELIX 15 CHIRP MSI+ G4N CHO

Artikelnummer: H411320-1CHO

46 375,00 kr 36 995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

HELIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N med 15,4" display på 1500 nits, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ och Dual Spectrum CHIRP Sonar.

Utrustad med kartplotter för Navionics, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet nätverk, NMEA 2000 och AutoChart Live för att skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation.

Levereras utan givare

HELIX 15 CHO levereras utan ekolodsgivare. Rekommenderad givare för optimal funktionalitet: [XM 9 HW MSI+ T](#)

Mega Imaging+

Vidga vyerna och öka oddsen. MEGA Imaging+ har en räckvidd på 120 meter sida till sida och 60 meter på djupet samtidigt som det levererar kristallklara bilder med ännu högre upplösning. För MEGA+ enheter erbjuder 455 kHz bandet en räckvidd på 244 m sida till sida och 122 m på djupet.

Dual Spectrum CHIRP

Även kallat High Wide (HW) är det senaste i utvecklingen av avancerade 2D ekolod. De nya bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket lågt Q-värde och levererar detaljrika 2D-bilder med otrolig separation. I kombination med nya algoritmer och förfinad teknik skapas ett resultat som är enastående.

AutoChart Live

Skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation med [AutoChart Live](#). Enheten har ett inbyggt inspelningsminne på 8 timmar. Önskar man utöka detta finns [AutoChart ZeroLine kort](#) som tillhör nedan. Kortet erbjuder över långt över 2000 timmars kartläggning.

NMEA 2000

Koppla HELIX G4N till andra enheter ombord via NMEA 2000 och visa AIS-information och motordata direkt på skärmen.

Ethernet

HELIX är nätverkskompatibel och kan enkelt anslutas till en annan HELIX-enhet för att dela bland annat ekolodsdata och waypoints. Förutom att dela ovanstående information går det också att ansluta diverse tillbehör via nätverksanslutningen som Humminbird CHIRP Radar och i-Pilot Link kompatibel trollingmotor



från Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi

Tack vare Bluetooth finns det möjlighet att kontrollera ekolodet direkt från en trådlöst RC2 fjärrkontroll, ansluta sin mobiltelefon för uppdatera programvara och att få notiser om meddelanden och samtal direkt på skärmen. Det finns också möjlighet att styra Minn Kota Talon & Cannon Optimum direkt från ekolodet.

Navionics sjökort

Förberedd för kartografi från Navionics och stödjer sjökorten Navionics Small, Navionics+, Platinum+ och Navionics Update. Sjökorten går att köra i overlay med AutoChart Live

Dubbla kortplatser

De dubbla SD-kort platserna tillhandahåller funktioner som att använda dubbla sjökort med olika områden, spara skärmdumpar på ett tomt separat SD-kort, använda ett AutoChart ZeroLine kort samtidigt som Navionics Kartografi används och flera andra möjligheter.

HELIX 15 kommer utrustad med sex stycken programmerbara snabbknappar som ger användaren möjlighet att alltid ha sina favoritvyer tillhands.

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY

15,4" 1280×800 HD 16:9 TFT färg 1500nit

GPS ANTENN

Intern Precision 10Hz GPS

NÄTVERK ([AS EC QDE](#) adapter krävs för anslutning till andra enheter)

Ethernet 1Gbit

NMEA0183 ([AS HHGPS GPS NMEA 0183](#) adapter krävs)

NMEA2000 ([AS QD NMEA 2000](#) adapter krävs)

BLUETOOTH

Trådlös fjärrkontroll (ingår ej)

Möjlighet att visa notiser från telefon

KARTOGRAFI (2x microSD-kort)

[Humminbird LakeMaster](#) (tillval)

[Navionics Nav+ & Platinum+](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart PRO](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart Live](#) (standard - cirka 8h loggning)

[Humminbird AutoChart ZeroLine kort](#) (tillval - utökar tiden för loggning)



MINNESKAPACITET

Rutter - 47

Waypoints - 2500

Spår - 50st /20000 mrk i varje

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning 10-20VDC

Förbrukning 3,5A

EKOLODSDATA

Typ: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING+

Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS), (För full effekt krävs en 1kW givare)

Frekvens och räckvidd med kompatibel givare (ingår ej):

MEGA Side Imaging+

455 kHz: 405-505 kHz (244 m sida till sida)

800 kHz: 780-840 kHz (76m sida till sida)

MEGA: 1050-1175 kHz (122m sida till sida)

MEGA Down Imaging+

455 kHz: 435-535 kHz (122 m djup)

800 kHz: 800-860 kHz (38 m djup)

MEGA: 1100-1200 kHz (61 m djup)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Djup: 305 m

MÅTT

448x263x1113 mm (BHD)

Ritning finns i manual.

MED I FÖRPACKNING

HELIX 15 CHIRP MSI+ GPS G4N

Skärmskydd

Strömkabel

Bygel

Bygelrattar

Snabbkoppling

Svensk Manual

