



HELIX 5 CHIRP GPS G3 ICEPACK

Artikelnummer: H411730-1M
7 195,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

ICE HELIX 5 CHIRP GPS G3, ett portabelt ekolod speciellt framtaget för IS-fiske.

Ta del av Dual Spectrum Chirp Sonar med 3/4" målseparation, inbyggd GPS med stöd för AutoChart Live eller Navionics sjökort. Unika is-fiske funktioner som AutoChart Live ICE, Jig Charge Mode och split-screen view för att undvika störningar från andra ekolod på isen.

Levereras utan batteri och laddare.

Utrustad med kartplotter för Navionics och AutoChart Live för att skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation.

Dual Spectrum CHIRP

Även kallat High Wide (HW) är det senaste i utvecklingen av avancerade 2D ekolod. De nya bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket lågt Q-värde och levererar detaljrika 2D-bilder med otrolig separation. I kombination med nya algoritmer och förfinad teknik skapas ett resultat som är enastående.

AutoChart Live

Skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation med [AutoChart Live](#). Enheten har ett inbyggt inspelningsminne på 8 timmar. Önskar man utöka detta finns [AutoChart ZeroLine kort](#) som tillhör nedan. Kortet erbjuder över långt över 2000 timmars kartläggning.

Navionics sjökort

Förberedd för kartografi från Navionics och stödjer sjökorten Navionics Regular, Navionics Large, Platinum+ och Navionics Update.

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY



5" 800×480 HD 16:9 TFT färg 1000nit

GPS ANTENN

Intern Precision 10Hz GPS

KARTOGRAFI (Micro SD)

Navionics Nav+ och Platinum+ (tillval)

Humminbird AutoChart (tillval)

Humminbird AutoChart Live (standard)

MINNESKAPACITET

Rutter - 47

Waypoints - 2500

Spår - 50st /20000 mrk i varje

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning 10-20VDC

Förbrukning 0,615A

EKOLODSDATA

Typ: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (För full effekt krävs en 1kW givare)

Frekvens och räckvidd med medföljande givare:

Dual Spectrum CHIRP

Sonar-Coverage: 15° & 21° @ -3dB

Frekvenser: 50/80/200 kHz

Djup: 121 meter

Stödjer frekvenser (med annan givare):

50/200 (28-75/130-250 kHz),

83/200 (75-155/130-250 kHz),

Full Mode (150-220 kHz),

Narrow Mode (180-240 kHz),

Wide Mode (140-200 kHz)

Med i förpackning

ICE HELIX 5 CHIRP GPS G3

XI 9 1521 IS-givare

Strömkabel PC10

Bärväska



Bygelrattar