



HELIX 7 CHIRP SI GPS G4

Artikelnummer: H411590

9 195,00 kr - 10 795,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
H411590-1M	9 195,00 kr	Helix 7 CHIRP SI GPS G4
H411590-1M-NGS2	10 795,00 kr	Helix 7 CHIRP SI GPS G4 Nav+
H411920-1	9 195,00 kr	Helix 7 CHIRP SI GPS G4

PRODUKTBESKRIVNING

HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 med 7" display på 1500 nits, Side Imaging, Down Imaging och Dual Spectrum CHIRP Sonar.

Utrustad med kartplotter för Navionics och AutoChart Live för att skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation.

Side & Down Imaging

Bra räckvidd med klara vyer, Sidelminging (SI 455kHz) på 122 meter sida till sida och ett djup med DownImaging (DI 455kHz) på 244 meter.

Dual Spectrum CHIRP

Även kallat High Wide (HW) är det senaste i utvecklingen av avancerade 2D ekolod. De nya bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket lågt Q-värde och levererar detaljrika 2D-bilder med otrolig separation. I kombination med nya algoritmer och förfinad teknik skapas ett resultat som är enastående.

AutoChart Live

Skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation med [AutoChart Live](#). Enheten har ett inbyggt inspelningsminne på 8 timmar. Önskar man utöka detta finns [AutoChart ZeroLine kort](#) som tillbehör nedan. Kortet erbjuder över långt över 2000 timmars kartläggning.

Navionics sjökort



Förberedd för kartografi från Navionics och stödjer sjökorten Navionics Small, Navionics+, Platinum+ och Navionics Update.

Enheten går att köpa i paket med Navionics+ Small sjökort (NAV+S2) där man själv väljer och laddar ner önskat kartområde. [Läs mer på sidan Navionics Support.](#)

PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY

7" 1024x600 HD 16:9 TFT färg 1500nit

GPS ANTENN

Intern Precision 10Hz GPS

NÄTVERK

NMEA0183 ([extra kabel krävs](#))

KARTOGRAFI (1x MicroSD-kort)

[Humminbird LakeMaster](#) (tillval)

[Navionics Nav+ & Platinum+](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart PRO](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart Live](#) (standard - cirka 8h loggning)

[Humminbird AutoChart ZeroLine kort](#) (tillval - utökar tiden för loggning)

MINNESKAPACITET

Rutter - 47

Waypoints - 2500

Spår - 50st /20000 mrk i varje

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning 10,8-20VDC

Förbrukning 0,8A

EKOLODSDATA

Typ: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (För full effekt krävs en 1kW givare)

Frekvens och räckvidd med medföljande givare:

Side Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (122 sida till sida)



Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (244 m djup)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Djup: 365m

Med i förpackning

Helix 7 G4 SI CHIRP GPS

XNT 9 HW SI T Aktergivare

Strömkabel

Bygel

Bygelrattar

Svensk Manual