



HYDRAULSLANG M. GENOMFÖRING SS

Artikelnummer: HO87XX-SS
2 430,00 kr - 5 090,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HO8701-SS	2 430,00 kr	Kevlarslang SS gf 1ft-0,30 m
HO8702-SS	2 505,00 kr	Kevlarslang SS gf 2ft-0,61 m
HO8703-SS	2 585,00 kr	Kevlarslang SS gf 3ft-0,92 m
HO8704-SS	2 680,00 kr	Kevlarslang SS gf 4ft-1,22 m
HO8705-SS	2 770,00 kr	Kevlarslang SS gf 5ft-1,53 m
HO8706-SS	2 855,00 kr	Kevlarslang SS gf 6ft-1,83 m
HO8707-SS	2 945,00 kr	Kevlarslang SS gf 7 ft-2,14 m
HO8708-SS	3 020,00 kr	Kevlarslang SS gf 8ft-2,44 m
HO8709-SS	3 110,00 kr	Kevlarslang SS gf 9ft-2,75 m
HO8710-SS	3 190,00 kr	Kevlarslang SS gf 10ft-3,05 m
HO8711-SS	3 290,00 kr	Kevlarslang SS gf 11ft-3,36 m
HO8712-SS	3 365,00 kr	Kevlarslang SS gf 12ft-3,66 m
HO8713-SS	3 460,00 kr	Kevlarslang SS gf 13ft-3,97 m
HO8714-SS	3 535,00 kr	Kevlarslang SS gf 14ft-4,27 m
HO8715-SS	3 625,00 kr	Kevlarslang SS gf 15ft-4,58 m
HO8716-SS	3 710,00 kr	Kevlarslang SS gf 16ft-4,88 m
HO8717-SS	3 800,00 kr	Kevlarslang SS gf 17ft-5,19 m
HO8718-SS	3 885,00 kr	Kevlarslang SS gf 18ft-5,49 m
HO8719-SS	3 975,00 kr	Kevlarslang SS gf 19ft-5,80 m
HO8720-SS	4 055,00 kr	Kevlarslang SS gf 20ft-6,10 m
HO8721-SS	4 130,00 kr	Kevlarslang SS gf 21ft-6,41 m
HO8722-SS	4 230,00 kr	Kevlarslang SS gf 22ft-6,71 m
HO8723-SS	4 305,00 kr	Kevlarslang SS gf 23ft-7,02 m
HO8724-SS	4 405,00 kr	Kevlarslang SS gf 24ft-7,32 m
HO8725-SS	4 495,00 kr	Kevlarslang SS gf 25ft-7,63m
HO8726-SS	4 575,00 kr	Kevlarslang SS gf 26ft-7,93 m
HO8727-SS	4 665,00 kr	Kevlarslang SS gf 27ft-8,24 m
HO8728-SS	4 750,00 kr	Kevlarslang SS gf 28ft-8,54 m



Artikelnummer	Pris	Variant
HO8729-SS	4 835,00 kr	Kevlarslang SS gf 29ft-8,85 m
HO8730-SS	4 920,00 kr	Kevlarslang SS gf 30ft-9,15 m
HO8731-SS	5 015,00 kr	Kevlarslang SS gf 31ft-9,46 m
HO8732-SS	5 090,00 kr	Kevlarslang SS gf 32ft-9,76 m

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar kevlararmerad hydraulslang med pressade rostfria kopplingar. Den har förstyvning i cylinder änden för att klara påfrestning som blir vid cylinderns rörelse på utombordarinstallationer.

Levereras med rostfri genomföring ([HF5556](#)) som monteras vid produktion av slang.

Pressad kevlararmerad hydraulslang med rostfriakopplingar finns även utan genomföring ([HO57xx-SS](#)). Finns i version med kevlararmerad slang och rostfria kopplingar med rostfri dubbel genomföring ([HO89xx](#)).

Levereras styckvis i fotintervaller, andra längder kan tillverkas.

PRODUKTSPECIFIKATION

Ø5/16

1500 psi

9/16-24 gänga

Med rostfria pressade kopplingar, förstyvning i cylinderända och rostfri motorbrunnsgenomföring (HF5556).

Levereras styckvis