



HYDRAULSLANG MED GENOMFÖRING

Artikelnummer: HO83XX
1 295,00 kr - 3 395,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HO8301	1 295,00 kr	Slang med genomf. 1ft-0,30 m
HO8302	1 375,00 kr	Slang med genomf. 2ft-0,61 m
HO8303	1 435,00 kr	Slang med genomf. 3ft-0,92 m
HO8304	1 495,00 kr	Slang med genomf. 4ft-1,22 m
HO8305	1 565,00 kr	Slang med genomf. 5ft-1,53 m
HO8306	1 645,00 kr	Slang med genomf. 6ft-1,83 m
HO8307	1 695,00 kr	Slang med genomf. 7ft-2,14 m
HO8308	1 785,00 kr	Slang med genomf. 8ft-2,44 m
HO8309	1 845,00 kr	Slang med genomf. 9ft-2,75 m
HO8310	1 915,00 kr	Slang med genomf. 10ft-3,05 m
HO8311	1 975,00 kr	Slang med genomf. 11ft-3,36 m
HO8312	2 055,00 kr	Slang med genomf. 12ft-3,66 m
HO8313	2 115,00 kr	Slang med genomf. 13ft-3,97 m
HO8314	2 195,00 kr	Slang med genomf. 14ft-4,27 m
HO8315	2 245,00 kr	Slang med genomf. 15ft-4,58 m
HO8316	2 315,00 kr	Slang med genomf. 16ft-4,88 m
HO8317	2 385,00 kr	Slang med genomf. 17ft-5,19 m
HO8318	2 445,00 kr	Slang med genomf. 18ft-5,49 m
HO8319	2 525,00 kr	Slang med genomf. 19ft-5,80 m
HO8320	2 585,00 kr	Slang med genomf. 20ft-6,10 m
HO8321	2 655,00 kr	Slang med genomf. 21ft-6,41 m
HO8322	2 715,00 kr	Slang med genomf. 22ft-6,71 m
HO8323	2 795,00 kr	Slang med genomf. 23ft-7,02 m
HO8324	2 865,00 kr	Slang med genomf. 24ft-7,32 m
HO8325	2 915,00 kr	Slang med genomf. 25ft-7,63m
HO8326	2 995,00 kr	Slang med genomf. 26ft-7,93 m
HO8327	3 045,00 kr	Slang med genomf. 27ft-8,24 m
HO8328	3 125,00 kr	Slang med genomf. 28ft-8,54 m



Artikelnummer	Pris	Variant
HO8329	3 195,00 kr	Slang med genomf. 29ft-8,85 m
HO8330	3 265,00 kr	Slang med genomf. 30ft-9,15 m
HO8331	3 325,00 kr	Slang med genomf. 31ft-9,46 m
HO8332	3 395,00 kr	Slang med genomf. 32ft-9,76 m

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar standard hydraulslang med pressade kopplingar och förstyvning i cylinder änden för att klara påfrestning som blir vid cylinderns rörelse på utombordarinstallationer. Levereras med genomföring ([HF5516](#)) som monteras vid produktion av slang.

Pressad hydraulslang finns även utan genomföring ([HO51xx](#)).

Finns i version med kevlararmerad slang och rostfria kopplingar samt rostfria genomföringar, [HO87xx](#) och [HO89xx](#).

Levereras styckvis i fotintervaller, andra längder kan tillverkas.

PRODUKTSPECIFIKATION

Ø5/16
1000 psi
9/16-24 gänga

Med pressade kopplingar, förstyvning i cylinderända och motorbrunnsgenomföring (HF5516).

Levereras styckvis