

HY-PRO AUTOPILOTPUMP

Artikelnummer: Hypro-PR
5 985,00 kr – 9 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
PR0512	5 985,00 kr	Hydraulpump 12V 0,5 l/min
PR0612	6 885,00 kr	Hydraulpump 12V 0,6 l/min
PR0812	6 235,00 kr	Hydraulpump 12V 0,8 l/min
PR1012	8 385,00 kr	Hydraulpump 12V 1,0 l/min
PR1024	8 375,00 kr	Hydraulpump 24V 1,0 l/min
PR1512	8 635,00 kr	Hydraulpump 12V 1,5 l/min
PR1524	8 635,00 kr	Hydraulpump 24V 1,5 l/min
PR2012	8 995,00 kr	Hydraulpump 12V 2,0 l/min
PR2024	9 245,00 kr	Hydraulpump 24V 2,0 l/min
PR2512	9 735,00 kr	Hydraulpump 12V 2,5 l/min
PR2524	9 995,00 kr	Hydraulpump 24V 2,5 l/min

PRODUKTBESKRIVNING

Hypro reversibla hydraulpumpar för autopiloter finns i flertalet olika kapaciteter. Samtliga har ett max-tryck på 55 bar. Kapacitet väljs i förhållande till storlek på hydraulstyrningens cylinder. Se produktspecifikation.

Pumparna har inbyggda backventiler som förhindrar att pumpen släpper igenom olja vid manövrering av en manuell hydraulisk rattpump. De är utrustade med invändig 1/4" gänga och kräver anslutningsnipplar för att anslutas till hydraulslangar, se tillbehör för lämpliga kopplingar till Baystar och Seastar system. Använd Seastar olja 009486 eller motsvarande.


Fler varianter av pumparna finns under relaterade artiklar nedan.


PRODUKTSPECIFIKATION


Artikelnr	l/min	cm^3/sekund	Spänning	Rek. Cylinder
PR0512	0,5	8,3	12V	50-125 cm^3
PR0612	0,6	10,0	12V	50-150 cm^3
PR0812	0,8	13,3	12V	75-250 cm^3
PR1012	1,0	16,7	12V	150-250 cm^3
PR1024	1,0	16,7	24V	150-250 cm^3
PR1512	1,5	25,1	12V	250-350 cm^3
PR1524	1,5	25,1	24V	250-350 cm^3
PR2012	2,0	33,3	12V	350-450 cm^3
PR2024	2,0	33,3	24V	350-450 cm^3
PR2512	2,5	41,7	12V	450-550 cm^3
PR2524	2,5	41,7	24V	450-550 cm^3

Teknisk data:
Kapslingsklass: IP67
Arbetstemperatur: -15°C till +55°C
Max tryck: 55 bar (intermittent drift)

Anslutningar:
A = Cylinder port G1/4 (BSP)
B = Cylinder port G1/4 (BSP)
R = Retur port G1/4 (BSP)


103.0
89.0
TOP PORT KIT
(OPTIONAL)
50.0
67.7
⌀7
1000
AWG14


AUXILLARY R PORT
89.0
⌀64.9
206 MAX


92.6
45.0
22.5
G1/4 (BSPP)
BS2779'73
x 11.5 DEEP
10.5
60.5
B
A
R