



KABLAGETEJP TESA 51608 19X15M

Artikelnummer: 3233-608

80,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

TESA® 51608 är en specialtejp för kabelhantering och buntning av kablage i fordon. Den består av PET-fleece kombinerat med ett naturgummibaserat häftämne, vilket gör den idealisk för manuell applicering. Tejpen kännetecknas av hög initial häftförmåga och en kort härdningstid innan den når sin slutliga vidhäftning. Häftämnet säkerställer en stark bindning till både polära och icke-polära ytor, vilket gör den mångsidig i användning.

Denna nonwoven-tejp är särskilt lämplig för buntning av elkablar i passagerarutrymmen. Den kombinerar flera viktiga egenskaper, såsom:

- **Ljuddämpning:** Effektiv ljudisolering enligt klass C-standard.
- **Flexibilitet:** Tillåter enkel installation av elektriska komponenter.
- **Slitstyrka:** Motstår mekaniskt slitage och ger långvarig hållbarhet.
- **Bekvämlighet:** Flexibel, stabil avrullning och enkel att riva för hand.

Dessutom kan tejpen avlägsnas utan att lämna häftämnesrester, vilket gör den praktisk för temporära lösningar. Kombinationen av dessa egenskaper gör TESA® 51608 till en pålitlig och användarvänlig produkt för professionella applikationer.

PRODUKTSPECIFIKATION

Längd 15m
bredd 19mm

Brottöjning 20 %
Bärare material PET fleece
Typ av häftämne Gummi baserat
Brottstyrka 40 N/cm



Total tjocklek 280 µm

Abrasion resistance (5mm mandrel) Class A (acc. to LV312)

Temperatur beständighet (3000 h) 105 °C

Avrullningsmotstånd (rull bredd $\leq$ 9mm) 9 N/roll (30 m/min)

Avrullningsmotstånd (rull bredd $>$ 9mm) 9 N/roll (30 m/min)

Ljuddämpning (decibel) Class C (acc. to LV312) dB

Abrasion resistance (10mm mandrel) Class B (acc. to LV312)

Temperature resistance min. -40 °C

Häftförmåga

Häftförmåga mot stål 3 N/cm