



LEWMAR BOGPROPELLER 3-6KW G2

Artikelnummer: 185TT-G2
16 790,00 kr - 44 790,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
590006	16 790,00 kr	185TT - 3,0kW, 12V, Gen2
590007	16 790,00 kr	185TT - 3,0kW, 24V, Gen2
590008	19 990,00 kr	185TT - 4,0kW, 12V, Gen2
590009	19 990,00 kr	185TT - 4,0kW, 24V, Gen2
590010	25 190,00 kr	185TT - 5,0kW, 12V, Gen2
590011	25 190,00 kr	185TT - 5,0kW, 24V, Gen2
590012	29 995,00 kr	185TT - 6,0kW, 12V, Gen2
590013	44 790,00 kr	185TT - 6,0kW, 24V, Gen2

PRODUKTBESKRIVNING

En serie uppdaterade bogpropellrar från Lewmar med bluebox. En perfekt produkt för att både lägga till på ett säkrare och mer elegant sätt.

- 185mm och effekt på 3-6 kW (för andra varianter se relaterade produkter)
- Fembladig högpresterande propeller ger jämn kraft i båda riktningar.
- Elektronik i kapslad box med inbyggd riktningsfördröjning skyddar motorn.
- Härdad och svarvad skruvväxel för maximal verkningsgrad och bullerfri kraftöverföring.
- Automatiskt återställt överhettningsskydd på alla motorer.
- Högeffektiv tätning och splinesmonterad propeller, ingen tank att installera, inget läckage och inget underhåll.
- Brytpinne monterad på motorsidan för enkelt utbyte utan att lyfta båten.
- Levereras med motor, växelhus och propeller.

Komplettera med tunnel, manöverpanel, kontrollkabel samt säkring och säkringshållare.

Guide: [Välj rätt bogpropeller](#)



PRODUKTSPECIFIKATION

Typ	185TT G2 3,0	185TT G2 4,0
Motor-effekt	3,0 kW 4,0 hp	4,0 kW 5,4 hp
Spänning	12V / 24V	12V / 24V
Tunnel	185 mm	185 mm
Max Dragkraft	58 kg	65 kg
Växelhus	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Propeller	1st 5-bladig	1st 5-bladig
Rek. säkring	250A / 130A	400A / 130A
Mått	Se manual	

Typ	185TT G2 5,0	185TT G2 6,0
Motor-effekt	5,0 kW 6,7 hp	6,0 kW 8,0 hp
Spänning	12V / 24V	12V / 24V
Tunnel	185 mm	185 mm
Max Dragkraft	82 kg	97 kg
Växelhus	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Propeller	1st 5-bladig	1st 5-bladig
Rek. säkring	400A / 130A	500A / 325A
Mått	Se manual	